

1. Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Dobra jakość obrazu i niska cena
3. Szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Zaawansowane oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Model	MVT-D23410	MVT-D2341Z
Aktywny Pixel	976 * 496	P: 976 * 582
		N: 976 * 494
Rozkład	600TVL	700TVL
Wideo Na zewnątrz	1,0 Vp-p Złożony Sygnał (75 omów)	1,0 Vp-p Złożony Sygnał (75 omów)
SYNC	Wewnętrzny	Wewnętrzny
Transduktor	PC1099	P: 3089
Minimum	0.01Lux	0.01Lux
Oświetlenie		
Gama dostosować	0.45	0.45
Elektryczny	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Migawka		
S / N Stosunek	48dB (min) (AGC Zamknięte)	48dB (min)
DNR	-	
AWB	AUTO	AUTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	
OSD	-	
D-WDR	-	-
SWDR	-	-
		-
HLC	-	-
D-zoom	-	-
IR-Smart	-	-
Dzień noc	-	-
Ruch	-	-
Wykrywanie	-	-
Język	-	-
Moc	50mA	50mA
Rozpraszenie		

Moc Wkład	DC 12V ± 1V	DC 12V ± 1V
Operacja Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH

● PRODUCT PICTURE



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Ø5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Ø5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Więcej informacji na temat AHD Produkty Zapraszamy do odwiedzenia FAQ