

● FEATURES

M' TEAM

1080P, 1 / 2.8 "SONY Ex-view 2M CMOS, zoom óptico de 20x, 4,7 milímetros ~ 94,0 milímetros, DWDR

- 1) A escala IR 7.0 "speed dome: 120m
Max.25 / 1080p a 30 qps
- 2) 368 solução de TI, H.264 & amp; amp; MJPEG dupla codificação corrente
- 3) DWDR, Dia / Noite (ICR), DNR (2D & amp; amp; 3D), Auto íris, foco automático, AWB, AGC, BLC
- 4) visualizador da Web, monitoramento de rede múltipla, CMS
- 5) Velocidade máxima de 300 ° pan, pan-end / 0 ° ~ 360 ° continuam, faixa de inclinação: 0 ° ~ 90 ° aleta
- 6) predefinido: 128; 4 automática Motivo percurso de varrimento
- 7) Surge & amp; amp; Proteção onda
- 8) Temperatura de funcionamento: -10 °C ~ 50 °C
- 9) selada

[PTZ IP Video Adjust](#)

● SPECS

M' TEAM

O pan rotação de 360 °, rotação de 90 ° de inclinação contínua com auto-flip	
------------------------------------------------------------------------------	--

Horizontal Speed (0,1 ° ~ 50 ° / s), a velocidade vertical (0,1 ° ~ 50 ° / s)

IR intervalo: mais de 100 m, controle de corrente constante, comutador síncrono

Humanizar foco e velocidade proporção

128 presets (títulos pode ser em conjunto);

Torre é baseado em presets, velocidade & amp; amp; tempo de parque predefinido pode ser configurado.

4 scanner, pressione varredura entre esquerda e direita limitadas a um limite nomeado velocidade.

presets, passeio, digitalização padrão, o modo de câmera e nome de exibição etc.

parque função de ação, pode pré-ajustes auto-atendimento ou start-up tour, padrão e varredura ocioso depois

Memória função de memória, construído em memorizer que pode armazenar as configurações da unidade de c

Vendo função da posição pan / tilt e zoom, uma porta para o fornecimento de rastreamento de movimento e pr

Embutido Prova onda TVS.

SPEC Ethernet	
A estrutura do sistema	Incorporado LINUX RTOS, dual bit DSP núcleo 32 (TI DaVinci DM368)
A compressão de vídeo	Compressão de hardware puro, cão de guarda, 32M 128M DDR2 Fla
Frame Rate	H.264 compressão, dual stream (0,1-6Mbps ajustáveis)
Saída de imagem	2.0 @ Megapixel 25 fps (tempo real), suporte completo 25/01 fps (a Principal Flux: 1920 × 720 × 1080,1280; Sob O Córrego 640 × 360 × 480 × 270 352 × 288 320 × 240 352 ×
Função de rede	Centro de Alerta e links de imagem suportados pop-up (após detecç Protocolos: RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP Configurar OSD WEB e apoiado, gravação em tempo real, transmiss
CAMERA SPEC	
Sensor	Sony 1/3 "322 CMOS
Digitalização	Resolução de 1920 × 1080
Ângulo	Progressivo
Lente	58.16 ° -2,9 ° (Wide-Tele)
Zoom	4. Distância Focal 7 milímetros ~ 94 milímetros
Min. Iluminação	Zoom óptico de 20x
Íris	0.02LUX
O balanço de brancos	Carro
Controles IRCF	Carro
Foco Comprimento	* Auto / Manual (soft)
Processo de Sinais	~ 1.0m (tele) ~ 0,01 m (largura)
O balanço de brancos	O sinal digital Processador DSP-8 sistema
Controles IRCF	* Auto / Manu (R Ganho Ganho / B, Nível: UP DOWN ~)
	* Auto / Manual (soft)
especificação	
Ethernet	10Base-T, / 100Base-TX RJ45 Conector
Max Imaginem Resolução	1920 * 1080p
Framework	25/30 fps
Compressão de imagem	H.264 / MJPEG
Turbofan	Apoio
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
Protocolos	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Velocidade manual	Pan (0,2 ° ~ 50 ° / s) Tilt (0,2 ° ~ 50 ° / s)
Frequência fixa	200 ° / S
Rotação	Contínuo 360; inclinação 0 ~ 90 ° com auto-flip
Proporção de velocidade	Oriented- humano Distância focal adaptação / velocidade
Predefinido	128 pré-definida, Como pode ser editada
Auto-flip	O abaixamento de 90 °, com a auto-flip 180 °
Digitalização	355 ° 4scan programáveis
Modelo	4 modelos
Poder-se Ação	Auto de restauração PTZ e estado lente depois de uma falha de ene
Movimento retardado	Ativar Preset / Pan / Digitalização / excursões / Motif se não houver r especificado
Tempo de tarefa	Activação automática Preset / Pan / Digitalização / Tour / Pattern po
OSD	Embutido

Intimidade	Apoio
Temperatura	-20 °C ~ 60 °C
Umidade	0 ~ 95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP66, prova-relâmpago, à prova de surto
Consumo de energia	AC24V / 3A 40W (IR em)
Peso Líquido	6,5 kg

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

