FEATURES

1) resolução HD 1080p
2) 2.8-12mm lente
3) Apoiar ONVIF, POE
4) Apoio P2P (Plug para jogar)
5) 30M visão noturna
6) 1 ano de garantia
7) com CE, certificados FCC, ROHS

SPECS

Modelo	MVT-M2980
Tipo de sensor	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "sensor de Sony
Comprimir padrão	H.264 Perfil principal, MPEG4, MJPEG
Corrente Principal	1920 * 1080 @ 30fps
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
A compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixels 2,8 ~ 12 milímetros Lens
Lens Tipo de interface	(M12)
Interruptor de dia e de noite sistema	IR-CUT
Iluminação mínima	0.05lux @ Cores, 0.01Lux B / W
Ajuste de imagem fixa	Saturação, brilho, contraste rácio pode ser ajustado através da visualização no browser do IE
Alarme inteligente	Movimento detecção, perda de vídeo, rede de cabo de desconexão, e endereço IP conflito
Função de Memória	Rede armazenamento
Protocolo de Rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	De prevenção de Flash, fluxo duplo, batimentos cardíacos, a proteção por senha
Interface de comunicação	1ch Portas ethernet RJ45,10M / 100M adaptativa
Poder	Adaptador de alimentação 2A POE ou 12V
LED	36pcs leds
Distância IR	30m
IP Grade	uso interno

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS