

● FEATURES



1. Econômica Segurança
2. Boa qualidade de imagem e preço barato
3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
4. Fácil de operar, o Plug and Play
5. Avançada software CMS apoio remoto exibição 3G

● SPECS



Modelo	MVT-R7341O	MVT-R7341F	MVT-R7341Z	MVT-R7341E	MVT-R7341A
Sensor de imagem	1/4 " Cor CMOS	1/3 " Cor CMOS	1/3 " Cor CMOS	1/4 " Cor CMOS	1/3 " Cor CMOS
Sistema de TV	PAL / NTSC				
Resolução da imagem	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	720P
Resolução Horizontal	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
Iluminador mínimo	Cor Modelo: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)				
S / N (sinal Y)	> 58dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Equilíbrio de Branco	ATW / AWC / Manual / Outdoor (1800 ° K ~ 10500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K)				
AGC	AUTO				
BLC	LIGAR				
Gamma Ajustar	0,45				
Sistema de sincronização	Interno Sincronização				
Saída de Vídeo	1,0 Vp-p, 75Ω				
Tensão	DC12V (9V ~ 15V)				
Environment operacional	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH				



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Para saber mais sobre Análogo Produtos convidado a visitar [FAQ](#)