

Principais características:

- Câmera 1. Econômica Segurança
- 2. agradável qualidade de imagem e preço barato
- 3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
- 4. Fácil de operar, o Plug and Play
- Software CMS 5.Advanced apoiando vista remota 3G

Lugares de Aplicação

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos,

fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

Modelo	MVT-D2341N	MVT-D2351A
Pixel Ativo	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Resolução	800TVL	900TVL
Video Out	1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms)	1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms)
SYNC	Interno	Interno
Sensor	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Iluminação mínima	0.01Lux	0.05lux
Gama ajustar	0,45	0,45
Elétrico	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Shutter	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s

Relação S / N	48dB (min) (AGC fechado)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL BLOQUEIO / PUSH
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	LIGADO DESLIGADO
OSD	-	SIM
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Baixo / Midlow / Mid / Midhigh / Alto
HLC	-	LIGADO DESLIGADO
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	LIGADO DESLIGADO
Dia e noite	-	Auto, cores, Ext
Movimento Detecção	-	4 áreas opcional
Idioma	-	8 tipos
Poder Dissipação	50mA	120mA
Entrada de energia	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operação Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade menos do que 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade menos do que 85% RH



● EXHIBITIONS

