FEATURES

Características principais:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel em tempo real opcional completo, 1080P alta definição
• O follow-HD e padrão de vídeo CVBS
• 6 milímetros lente fixa (M12)
• Rating impermeável: IP66

• 75- 3 apoio geral sob a distância de transmissão de cabo coaxial sem perda de mais de 500M

• Alta velocidade, de longa distância, transmissão em tempo real
• OSD Suporte
• IC transição, para chegar a visualização diurna e noturna

• 3ª geração efectivamente importadas LEDs usados IR e lente megapixel de alta resolução, esta cor restauração câmera, definição de imagem, e tem sido caracterizado como um grande desempenho visão noturna.

Aplicações:
Finanças, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros lugares para aplicar os requisitos de alta resolução.

SPECS

Exemplo	AH30 para MVT-
Compressão	H.264 padrão de compressão
Operação	Embedded Linux
Controle de codificação de imagem	Edição de imagem pode ser ajustado para alterar e corrigir o fluxo e opcional
Fluxo dual	Situado em cada canal
A qualidade da imagem do monitor	16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analógico DVR)
Imagem de detecção dinâmica	Várias áreas de detecção em cada canal
Framerate de vídeo	25FPS 720P / 25fps 960H aliança CHI / CHI DVR analógica
Qualidade de reprodução de vídeo	AHD 720P 100fps, 100fps DVR analógica 16 * 960H
Modo de vídeo	Manual de apoio, acompanhamento automático, dinâmico, provocando alarme modo de vídeo
Modo de backup	Rígido, drive USB flash, queimaduras USB, rede de armazenamento e backup
Modo de operação	Mouse, controle remoto, controle painel frontal
Entrada local	Gerentes e senha
Conservar a ficha	discos rígidos locais e de rede

A interface externa	Entrada de vídeo	25FPS 720P / 25fps 960H aliança CHI / CHI DVR analógica
	A entrada de áudio	1 x RCA
	A saída de vídeo	1 * VGA, HDMI * 1
	Saída de áudio	1 * RCA, 1 * HDMI
	Interface de Rede	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	NÃO
	Saída de alarme	NÃO
Hard Drive	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	Máxima 4TB SATA cada
Rastreamento do telefone móvel		Suporte para Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder		12V / 2A
Tamanho DV		240 (L) * 260 (W) x60 (H) AA
Peso		2,0 kg (W / O HDD)

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS