FEATURES

M'TEAM

Principais características:

Câmera 1. Econômica Segurança

2. agradável qualidade de imagem e preço barato

3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos

4. Fácil de operar, o Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoiando vista remota 3G

Lugares de Aplicação

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

SPECS

M'TEAM

Modelo	MVT-R5841O	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
Sensor de imagem	1/4 "CMOS Cor	1/3 "CMOS Cor	1/3 "CMOS Cor	1/4 "CMOS Cor	1/3 "CMOS Cor	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
Sistema de TV	PAL / NTSC						
Resolução da imagem	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),	720P	PAL: 976 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),
	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)		NTSC: 976 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Resolução Horizontal	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Iluminador mínimo	Cor Modelo: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)					0.01LUX / F1.2	0.01LUX / F1.2
S / N (sinal Y)	& gt; 58dB					& gt; 65dB (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Equilíbrio de Branco	ATW / AWC / Manual / Outdoor (1800 ° K~10.500 ° K) Indoor (4500 ° K~8500 ° K)						
AGC	AUTO					Auto / Manual / Off	
BLC	LIGAR					LIGADO DESLIGADO	
Gamma Ajustar	0,45						
Sistema de sincronização	Sincronização Interna						
Saída de Vídeo	1,0 Vp-p, 75Ω						
Tensão	DC12V (9V ~ 15V)						

Enviroment operacional	-20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS