FEATURES

Principais características:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M pixels tempo integral opcional real, Maior resolução de 1080p
• acompanhamento HD e padrão de vídeo CVBS
• 6 milímetros (M12) fixa Lens
• Resistente à água Classificação: IP66

• A distância de transmissão de suporte acima 500M sob 75- 3 cabo coaxial geral sem perda

• Alta velocidade, de longa distância, transmissão em tempo real
• menu OSD apoio
• ICR com comutação, para alcançar monitoramento Dia e Noite

• LEDs IR Usado genuinamente importado de 3ª geração e megapixel lente de alta definição, essas câmeras têm sido destaque tão grande desempenho na restauração da cor, definição de imagem e visualização de noite.

Locais de aplicação:
Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

SPECS

Modelo	MVT- AH11A
Compressão	Compressão padrão H.264
Operação	Embedded Linux
De controle de codificação de imagem	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional
Fluxo dual	Pode ser configurado em cada canal
A qualidade da imagem do monitor	16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analógico DVR)
Detecção dinâmica imagem	Várias áreas de detecção em cada canal
Framerate de vídeo	720P 25FPS / CH AHD, 960H 25FPS / CH DVR Analog
Qualidade de reprodução de imagem	AHD 720P 100FPS, Analog DVR 16 * 960H 100FPS
Modo de vídeo	Manual de apoio, acompanhamento automático, dinâmico, modo de vídeo de disparo de alarme
Modo de backup	U disco, USB disco portátil, queimadura USB, de armazenamento e de rede de backup
Modo de operar	Mouse, controlador remoto, controle painel frontal
Iniciar sessão localmente	admin e password
Salvar gravação	disco rígido e rede local

Interface externa	Entrada de vídeo	720P 25FPS / CH AHD, 960H 25FPS / CH DVR Analog
	Entrada de áudio	1 × RCA
	A saída de vídeo	1 * VGA, HDMI 1 *
	Saída de áudio	1 * RCA, 1 * HDMI
	Interface de rede	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB de conexão	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	NÃO
	Saída de alarme	NÃO
Disco rígido	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	4TB máximo cada SATA
Monitoramento de telefone celular		Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder		12V / 2A
Tamanho DVR		240 (L) * 260 (w) x60 (H) milímetro
Peso		2,0 kg (W / O HDD)

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS