

Основные характеристики:

- 1.3М пикселей полный реального времени
- последующая HD и CVBS видео стандартной
- 3 шт 3-го поколения LED массив, 15м ИК Расстояние, АНТИВАНДАЛЬ камеры
- 360 градусов **Рыба-Око** РапогАМИК камеры, с 5-Мп 1,5 мм (M12) Объектив
- Расстояние передачи 500М выше поддержка под общим 75-3 коаксиального кабеля без потери
- Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
- Экранное меню Поддержка
- с переключением ICR, для достижения день и ночь мониторинга
- ИК-светодиоды Используется действительно импортированы 3-го поколения и Мп объектив высокой четкости, эти камеры были показаны как большой производительности в цветном восстановления, четкости изображения и ночного просмотра.

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованим высокой четкости.

Model	MVT-AH60T	MVT-AH60B
Sensor	1/3" CMOS pixel plus 1.3M/ 1024P AR0130	1/3" CMOS pixel plus 1.3M/ 1024P SONY225
SIGNAL	PAL / NTCS	
Video Output	HD-AHD/CVBS	
Effective Pixels	1280(H)*1024(V)	1280(H)*1024(V)
Min. Illumination	0.01Lux F1.2	
Shutter	4/25s~1/45,000s	
Synchronization	Internal	
Video Output	1-channel BNC HDAHD/CVBS high definition video output	
BLC	optional	
OSD	optional	
AWB	Automatic / manual / day / night	
Day/Night	Auto(ICR) / Color / B/W	
Transmission Distance	Over 500m via 75-3 coaxial cable	
Power Supply	DC 12V±10%	
Working Environment	30°C~+60°C/Less than 95%RH(no condensation)	
Power Consumption	4W MAX	

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM



Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Часто задаваемые вопросы