

● FEATURES



- 1) разрешение HD 720 P
- 2) объектив 6 мм
- 3) поддержка Onvif, POE
- 4) поддержка P2P (штекер играть)
- 5) ночного видения 30 М
- 6) 1 год гарантии
- 7) с CE, FCC, RoHS Сертификаты

● SPECS



Модель	MVT-M7020
Тип датчика	Hi3518E + OV9712, 1/3" CMOS сенсор
Стандарт сжатия	H.264 основной профиль, MPEG4, MJPEG
Основной поток	H.264
Скорость затвора	1/50(1/60) ~ 1/100000 s
Сжатие видео	32 кбит/с ~ 16 Мбит
Объектив	3М пикселей 6 мм объектив
Тип интерфейса объектива	(CS)
День и ночь переключатель системы	IR-CUT
Аудио сжатия	ADPCM
Минимальная освещенность	0,05 люкс @Color, 0,01 Люкс ч/б
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, коэффициент контрастности можно регулировать CMS и IE браузер
Интеллектуальная(ый) будильник	Обнаружение движения, потеря видео, сетевой кабель отключения и конфликт IP-адресов
Функция памяти	Сетевое хранилище
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общие функции	Flash предупреждения, двойной поток, сердцебиение, защита паролем
Коммуникационный интерфейс	1CH RJ45, 10/100 M ethernet портов адаптивно

СВЕТОДИОДНЫЕ	1pcs 3-го поколения привело массив
Расстояние ИК	30 м
Класс IP	-

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

