

### Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
- 2. Хороший качество изображения и дешевые цены
- 3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
- 4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
- 5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра


### Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованиением высокой четкости.

Модель	MBT-R1141O	MBT-R1141N	MBT-R1151E
Активный Пиксель разрешение	P: 720 (H) × 576 (V) H: 720 (H) × 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Видео выход	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC		Внутренний	
Датчик	PC7030	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Минимальная освещенность	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Гама настроить	0,45	0,45	0,45
Электрический Затвор	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (APU закрыт)	48 дБ (мин) (APU закрыт)	48 дБ (мин) (APU закрыт)
DNR	-	-	2D DNR-

ATW / PUSH / USER1 /  
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 / АНТИ  
 CR /  
 РУКОВОДСТВО / PUSH  
 ЗАМОК

AWB	АВТО	АВТО	АВТО
APY	АВТО	АВТО	АВТО
BLC	-	-	ВКЛ ВЫКЛ
OSD	-	-	ДА
Д-WDR	-	-	НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ВКЛ ВЫКЛ
D-ZOOM	-	-	-
ИК-Смарт	-	-	ВКЛ ВЫКЛ
День Ночь	-	-	Авто, Цвет, Ч / Б, Ext1, Ext2
Движение Обнаружение	-	-	4 области опционально
Язык	-	-	8 видов
Мощность Рассеивание	50 мА	50 мА	80мА
Входная мощность	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Операция Температура	Температура -10 °С ~ + 60 °С, влажность меньше, чем 85% относительной влажности	Температура -10 °С ~ + 60 °С, влажность меньше, чем 85% относительной влажности	Температура -10 °С ~ + 60 °С, влажность меньше, чем 85% относительной влажности



● EXHIBITIONS

