

### Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
- 2. Хороший качество изображения и дешевые цены
- 3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
- 4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
- 5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

### Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникационных, государственных, школ, аэропортов, заводов, гостиниц,

музеи и другие места требованием высокой четкости.

Модель	MBT-D3441O	MBT-D3441F	MBT-D3441Z
Датчик изображения	1/4 " Цветной CMOS	1/3 " Цветной CMOS	1/3 " Цветной CMOS
Система ТВ	PAL / NTSC		
Разрешение изображения	PAL: 752 (H) × 582 (B),	PAL: 752 (H) × 582 (B),	PAL: 976 (H) × 582 (B),
	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Разрешение по горизонтали	600TVL	600TVL	700 ТВЛ
Минимальная подсветка	цвет Модель: 0.003 (0.6) Люкс (Sens-Up ВЫКЛ), В / W Модель: 0,0001 (0,1) люкс (Sens-Up ВЫКЛ)		
S / N (У сигнала)	& GT; 58dB		

AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)
WDR	-
DNR	-
OSD	-
Баланс белого	АТW / АWС / Ручной / Открытый (1800 ° К ~ 10500 ° К) Крытый (4500 ° К ~ 8500 ° К)
АРУ	АВТО
ВLС	0
Гамма Регулировка	0,45
Система синхронизации	Внутренний Синхронизация
Видео выход	1.0Vp-p, 75Ω
напряжение	DC12V (9В ~ 15В)
Условия эксплуатации	-20 ° С ~ 60 ° С / 10% ~ 95% относительной влажности

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

