

### Основные характеристики:

- \* 1MP / 1,3 / 2-мегапиксельная камеры AHD строения
- \* ЭН-CVI-TVI-CVBS 4-в-1 камерадоступный
- \* Экранное меню по желанию (функция D-WDR, BLCи т.д)
- \* Может использоваться в качестве CVBS камера с бесплатным ПЕРЕК.КНОПКИ
- \* Передача Более Coaxible Кабельное 500м
- \* Поддержка балун передачи

### Места применения:

Применить, чтобы заменить старую аналоговую систему и новые проекты в финансовой, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованием высокой четкости.

Модель	МВТ-АН26А
Датчик	OV9712 + NVP2431H
СИГНАЛ	PAL / NTCS
Видео выход	HD-ЭН / CVBS
Эффективные пиксели	1 280 (H) * 720 (V)
Минимум Освещение	0.05Lux @ Цвет, 0.01Lux Ч / Б
Затвор	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Видео Частота	1280 × 1024 @ 50 кадров в секунду; 1280 × 1024 @ 60 кадров в секунду
Синхронизация	Внутренний
Видео выход	1-канальный BNC HDAHD / CVBS видео высокой четкости вывод
BLC	необязательный
OSD	необязательный
AWB	Автоматический / ручной / день / ночь
День Ночь	Авто (ICR) / Цвет / В / W
Расстояние передачи	За 500 м через коаксиальный 75-3 кабель
Источник питания	12 В постоянного тока ± 10%
Рабочая обстановка	30 ° C ~ + 60 ° C / Меньше чем 95% относительной влажности (без конденсации)

Потребляемая мощность	4W MAX
-----------------------	--------

● PRODUCT PICTURE



Единица измерения: мм



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

