

## ● FEATURES



- 1) Разрешение HD 1024P
- 2) 2,8-12мм объектив
- 3) Поддержка ONVIF, POE
- 4) Поддержка P2P (Подключите играть)
- 5) ночного видения 30M
- 6) Гарантия 1 год
- 7) С CE, FCC, RoHS сертификаты

## ● SPECS



| Модель                            | MBT-M2924  |
|-----------------------------------|--|
| Тип датчика                       | Hi3518C + SONY IMX238,1 / 3 "Sony датчика  |
| Сжатие стандарт                   | H.264, основной профиль, MPEG4, MJPEG  |
| Основной поток                    | 1280 * 1024 @ 30 кадров в секунду  |
| Скорость затвора                  | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 с  |
| Сжатие видео                      | 32Kbps ~ 16 Мбит   |
| Объектив                          | 3М пикселей 2.8 ~ 12 мм объектив   |
| Объектив Тип интерфейса           | (M12)  |
| День и ночь переключатель системы | ИК-  |
| Audio Compression                 | ADPCM  |
| Минимальная освещенность          | 0.05Lux @ Цвет, 0.01Lux Ч / Б  |
| Установка изображения             | Насыщенность, яркость, контрастность можно регулировать CMS и IE браузером                 |
| Интеллектуальная сигнализация     | Обнаружения движения, потеря видеосигнала, отключение сетевого кабеля, и IP-адрес конфликт |
| Функция памяти                    | Сеть хранения  |
| Сетевой протокол                  | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP                          |
| Общая функция                     | Вспышка-предупреждение дважды поток, сердцебиение, защита паролем                          |
| Интерфейс связи                   | 1 канал RJ45,10M / 100M Ethernet порта адаптивно   |
| СВЕТОДИОД                         | 36pcs светодиоды   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>ИК расстояние</b> | 30m |
| <b>IP-класса</b>     |     |

● PRODUCT PICTURE

**M TEAM**



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

