



- 1) Встроенный в экранном меню, могут изменить информацию и параметр купола через меню, также можно установить и вызова предустановок, тур, сканирование, шаблон, режим камеры и отображаемое имя и т.д.
- 2) Горизонтальная скорость ( $0,1^\circ \sim 220^\circ / \text{с}$ ), вертикальной скорости ( $0,1^\circ \sim 180^\circ / \text{с}$ )
- 3) Экран дисплея позиция панорамирования / наклона, масштабирования, темп внутри, направление Lable, время и

дату.

- 4) 128 пресетов (названия могут быть установлены); Тур на основе предустановок, скорость и усилителя; Время парк пресетов могут быть установлены.
- 5) Пан 360 ° непрерывно, наклон 90 ° вращение, авто-флип, ручная скорость: 0,4 ° ~ 320 ° / с.
- 6) 4 узор, и каждая запись времени не менее 180 с.
- 7) 4 сканирования, поддержка сканирования между левой и правой Limite в назначенное скорости.
- 8) Функция автоматического сканирования, и в то же время, купол может еще увеличить, и выполнить наклон
- 9) функция Парк действие, может пресетов автоматического вызова или запуска тур, шаблон и сканирование после купола ID для периода времени
- 10) Связь (поддержка RS485).
- 11) Встроенный мульти-протоколов и полностью совместим с Pelco-D, PELCO-P
- 12) Крышка защиты IP66 всего дня, встроенный в постоянном устройства температуры.
- 13) Встроенный TVS4000V молнии-доказательства, всплеск-доказательство и доказательство волны.

## ● SPECS



PTZ функции	
Руководство скорость	Кастрюля(0.1 °~300 ° / с)
	Наклон(0.1 °~220 ° / с)
Предустановленная скорость	220 ° / с
Вращение	Кастрюля непрерывно 360 °, наклон 0~90 ° с авто-флип
Скорость Доля	В виде длина из фокус, для автокорректировка скорость
Предустановленная	128 предустановки, заглавие Можно быть отредактированный
Авто-флип	Наклон вниз 90 °, с авто-флип 180 °
Сканирование	355 ° программируемый, 4 сканирование
Декодер	Встроенный
видео вывод	женский BNC
Remote контрольный	485
Бод ставка (485)	2400/4800/9600/19200 бит
Я БЫ ассортимент	1~254
Температура	На открытом воздухе -10°C ~ +60°C
Влажность	0~95%(без конденсации)
Защита класс	IP66, молнии доказательства, перенапряжения доказательства, волна-доказательство, весь день защищать обложка
Мощность поставка	Переменный ток 24 ± 4V
Мощность потребление	В помещении 10W
Температура	-10°C ~ +60°C
Валовой вес	2,9 кг
Сам характеристики	
КМОП	1/3 " Sony КМОП Датчик
	1305 (H) × 1049 (B) Прибл. 1.37M пикселей
ОПТИКА	Оптический x20, e знак равно 4.7 мм ~ 84.6.0 мм
Угол	Приблизительно 55.2 ° (Широкий) для 3.2 ° (Tele)

Сканирование Система	Прогрессивный Сканирование
Минимум Освещение	цвет : 0,5 люкс , BW : 0.1Lux
S / N (Y сигнал)	52 дБ
Белый Баланс	Авто
МЦР	Руководство/Авто
DNR	Авто / Выключить / Низкий / Средний / Высокая
HLC	Выключить / На
Предотвращение запотевания	Выключить / На
Максимум Усиление	Авто
ИРИС	Авто
КУВЫРОК	Вертикальный , Горизонтальный , Вертикально-горизонтальные, ВЫКЛ Выбор

## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M TEAM**



Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Вопросы-Ответы

