## FEATURES

**Основные характеристики:**

• 1,0 M / 1,3 / 2,0 M пикселей полный реального времени по желанию, Самое высокое разрешение 1080P
• последующая HD и CVBS видео стандартной
• 6 мм (M12) фиксированный объектив
• Водонепроницаемость ставка: IP66

• Расстояние передачи 500M выше поддержка под общим 75-3 коаксиального кабеля без потери

• Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
• Экранное меню Поддержка
• с переключением ICR, для достижения день и ночь мониторинга

• ИК-светодиоды Используется действительно импортированы 3-го поколения и Мп объектив высокой четкости, эти камеры были показаны как большой производительности в цветном восстановления, четкости изображения и ночного просмотра.

**Места применения:**
Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованием высокой четкости.

## SPECS

| Модель | MBT-AH20A | MBT-AH20N | MBT-AH20E | MBT-AH20T | MBT-AH20B | MBT-AH20P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик | 1/4 "CMOS pixelplus 1,0 M / 720P OV9712 | 1/4 "CMOS pixelplus 1,0 M / 720P AR0141 | 1/3 "CMOS pixelplus 1.3 / 1024P AR0131 | 1/3 "CMOS pixelplus 1.3 / 1024P AR0130 | 1/3 "CMOS pixelplus 1.3 / 1024P SONY225 | 1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322 |
| СИГНАЛ | PAL / NTCS | | | | | |
| Видео выход | HD-ЭН / CVBS | | | | | |
| Эффективный Пиксели | 1 280 (H) * 720 (V) | 1 280 (H) * 720 (V) | 1 280 (H) * 1024 (V) | 1 280 (H) * 1024 (V) | 1 280 (H) * 1024 (V) | 1920 (H) * 1080 (V) |
| Минимум Освещение | 0.01Lux F1.2 | | | | | |
| Затвор | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s | | | | | |
| Синхронизация | Внутренний | | | | | |
| Видео выход | 1-канальный BNC HDAHD / CVBS видео высокой четкости выход | | | | | |
| BLC | необязательный | | | | | |
| OSD | необязательный | | | | | |
| AWB | Автоматический / ручной / день / ночь | | | | | |
| День Ночь | Авто (ICR) / Цвет / B / W | | | | | |
| коробка передач Расстояние | За 500 м через 75-3 коаксиального кабеля | | | | | |

| | |
|---|---|
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10% |
| За работой Окружающая среда | 30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной влажности (без конденсации) |
| Мощность Потребление | 4W MAX |

## PRODUCT PICTURE

Blue color

White color

* Mini Style
* Lens 3.6mm&6.0mm optional
* IR LED 24pcs,IR 20m
firm bracket, angle adjustable
M TEAM

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS