

Основные характеристики:

- 1,0 М / 1,3 / 2,0 М пикселей полный реального времени по желанию, Самое высокое разрешение 1080P
- последующая HD и CVBS видео стандартной
- 6 мм (M12) фиксированный объектив
- Водонепроницаемость ставка: IP66
- Расстояние передачи 500М выше поддержка под общим 75-3 коаксиального кабеля без потери
- Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
- Экранное меню Поддержка
- с переключением ICR, для достижения день и ночь мониторинга
- ИК-светодиоды Используется действительно импортированы 3-го поколения и Мп объектив высокой четкости, эти камеры были показаны как большой производительности в цветном восстановления, четкости изображения и ночного просмотра.

Места применения:

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованием высокой четкости.

| Модель | MBT-AH20A | MBT-AH20N | MBT-AH20E | MBT-AH20T | MBT-AH20B | MBT-AH20P |
|---------------------|---|--|---|---|--|--|
| Датчик | 1/4 "CMOS pixelplus 1,0 М / 720P OV9712 | 1/4 "CMOS pixelplus 1,0 М / 720P AR0141 | 1/3 "CMOS pixelplus 1,3 / 1024P AR0131 | 1/3 "CMOS pixelplus 1,3 / 1024P AR0130 | 1/3 "CMOS pixelplus 1,3 / 1024P SONY225 | 1/3 "CMOS pixelplus 2,0М / 1080P SON322 |
| СИГНАЛ | PAL / NTCS | | | | | |
| Видео выход | HD-ЭН / CVBS | | | | | |
| Эффективный Пиксели | 1 280 (H) * 720 (V) | 1 280 (H) * 720 (V) | 1 280 (H) * 1024 (V) | 1 280 (H) * 1024 (V) | 1 280 (H) * 1024 (V) | 1920 (H) * 1080 (V) |
| Минимум Освещение | 0.01Lux F1.2 | | | | | |
| Затвор | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s | | | | | |
| Синхронизация | Внутренний | | | | | |
| Видео выход | 1-канальный BNC HDAHD / CVBS видео высокой четкости выход | | | | | |
| BLC | необязательный | | | | | |
| OSD | необязательный | | | | | |
| AWB | Автоматический / ручной / день / ночь | | | | | |
| День Ночь | Авто (ICR) / Цвет / В / W | | | | | |
| коробка передач | За 500 м через 75-3 коаксиального кабеля | | | | | |
| Расстояние | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Источник питания | 12 В постоянного тока \pm 10% |
| За работой Окружающая среда | 30 ° С ~ + 60 ° С / Менее 95% относительной влажности (без конденсации) |
| Мощность Потребление | 4W MAX |

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



Blue color



White color



* Mini Style

* Lens 3.6mm&6.0mm optional
* IR LED 24pcs,IR 20m



firm bracket, angle adjustable

M TEAM

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

