FEATURES

M'TEAM

Основные характеристики:

Камеры 1. Экономическая безопасность

2. Хороший качество изображения и дешевые цены

3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR

4. Простота в эксплуатации, подключи и играй

5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркетов, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы, гостиницы, музеи

и другие места требованием высокой четкости.

SPECS

M'TEAM

Модель	MBT-D3041O	MBT-D3041F	MBT-D3041Z	MBT-D3041E	MBT-D3041A
Датчик изображения	1/4 "цветной CMOS	1/3 "цветной CMOS	1/3 "цветной CMOS	1/4 "цветной CMOS	1/3 "цветной CMOS
Система ТВ	PAL / NTSC				
Разрешение изображения	PAL: 752 (H) × 582 (B),	PAL: 752 (H) × 582 (B),	PAL: 976 (H) × 582 (B),	PAL: 976 (H) × 582 (B),	720P
	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 976 (H) × 494 (V)	NTSC: 976 (H) × 494 (V)	
Разрешение по горизонтали	600TVL	600TVL	700 ТВЛ	800TVL	1000TVL
Минимальная подсветка	цвет Модель: 0.003 (0.6) Люкс (Sens-Up ВЫКЛ), B / W Модель: 0,0001 (0,1) люкс (Sens-Up ВЫКЛ)				
S / N (Y сигнала)	& GT; 58dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Баланс белого	ATW / AWC / Ручной / Открытый (1800 ° K ~ 10500 ° K) Крытый (4500 ° K ~ 8500 ° K)				

АРУ	АВТО
BLC	О
Гамма Регулировка	0,45
Система синхронизации	Внутренняя синхронизация
Видео выход	1.0Vp-p, 75Ω
напряжение	DC12V (9V ~ 15V)
Условия эксплуатации	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% относительной влажности

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS