

Основные характеристики:

- 1,0 М / 1,3 / 2,0 М пикселей полный реального времени по желанию, Самое высокое разрешение 1080P
- последующая HD и CVBS видео стандартной
- 6 мм (M12) фиксированный объектив
- Водонепроницаемость ставка: IP66
- Расстояние передачи 500М выше поддержка под общим 75-3 коаксиального кабеля без потери
- Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
- Экранное меню Поддержка
- с переключением ICR, для достижения день и ночь мониторинга
- ИК-светодиоды Используется действительно импортированы 3-го поколения и Мп объектив высокой четкости, эти камеры были показаны как большой производительности в цветном восстановления, четкости изображения и ночного просмотра.

Места применения:

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованием высокой четкости.

Модель	MBT-AH20A	MBT-AH20N	MBT-AH20E	MBT-AH20T	MBT-AH20B	MBT-AH20P
Датчик	1/4 "CMOS pixelplus 1,0 М / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1,0 М / 720P AR0141	1/3 "CMOS pixelplus 1.3 / 1024P AR0131	1/3 "CMOS pixelplus 1.3 / 1024P AR0130	1/3 "CMOS pixelplus 1.3 / 1024P SONY225	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
СИГНАЛ	PAL / NTCS					
Видео выход	HD-ЭН / CVBS					
Эффективный Пиксели	1 280 (H) * 720 (V)	1 280 (H) * 720 (V)	1 280 (H) * 1024 (V)	1 280 (H) * 1024 (V)	1 280 (H) * 1024 (V)	1920 (H) * 1080 (V)
Минимум Освещение	0.01Lux F1.2					
Затвор	4 / 25s ~ 1 / 45,000s					
Синхронизация	Внутренний					
Видео выход	1-канальный BNC HDAHD / CVBS видео высокой четкости выход					
BLC	необязательный					
OSD	необязательный					
AWB	Автоматический / ручной / день / ночь					
День Ночь	Авто (ICR) / Цвет / В / W					
коробка передач	За 500 м через 75-3 коаксиального кабеля					
Расстояние						
Источник питания	12 В постоянного тока ± 10%					
За работой Окружающая среда	30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной влажности (без конденсации)					

Мощность	4W MAX
Потребление	

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



Blue color



White color



* Mini Style

* Lens 3.6mm&6.0mm optional
* IR LED 24pcs,IR 20m



firm bracket, angle adjustable

M TEAM

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

