

● FEATURES



1. High Definition качество видео 1.0MP / 1.3MP

Передачи видео HD 2. без потери & Amp; усилитель качество видео; задержка

3. Такая же структура соединения в качестве исходного аналоговой системы без изменения кабель

4. ЭН камера соблюдать аналог 960H / D1 DVR

5. Более приемлемой, с аналогичной ценой на этот аналоговых

● SPECS



Модель	МБТ-АН11А	МБТ-АН11В
Датчик	1/4 "CMOS Pixelplus 1,0 М / 720P + OV9712 NVP2431H	1/3 "CMOS Pixelplus 1.3 / 1024P + NXP2430H SONY238
СИГНАЛ	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Видео выход	HD-ЭН/ CVBS	HD-ЭН/ CVBS
Эффективные пиксели	1 280 (H) * 720 (V)	1 280 (H) * 1024 (V)
Минимум Освещение	0.05Lux @ цвет, 0.01Lux Ч / Б	0.05Lux @ цвет, 0.01Lux Ч / Б
Затвор	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Частота видео	1 280 × 720 @ 50 кадров в секунду; 1280 × 720 @ 60 кадров в секунду	1280 × 1024 при 50 кадрах в секунду; 1280 × 1024 при 60 кадрах в секунду
Синхронизация	Внутренний	Внутренний
Видео выход	Высокое разрешение видео выход BNC HDAHD / 1 канал CVBS	Высокое разрешение видео выход BNC HDAHD / 1 канал CVBS
BLC	необязательный	необязательный
OSD	необязательный	необязательный
AWB	Автоматический / ручной / День / Ночь	Автоматический / ручной / День / Ночь
День Ночь	Авто (ICR) / Цвет / В / W	Авто (ICR) / Цвет / В / W
Расстояние передачи	За 500 м по коаксиальному кабелю 75-3	За 500 м по коаксиальному кабелю 75-3
Источник питания	12 В постоянного тока ± 10%	12 В постоянного тока ± 10%

Производственная среда	30 ° C до + 60 ° C / 95% относительной влажности менее (без конденсации)	30 ° C до + 60 ° C / 95% относительной влажности менее (без конденсации)
Энергопотребление	4W MAX	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





AHD cam
+
AHD DVR

AHD cam
+
D1 DVR

Analog cam
+
D1 DVR

● FACTORY & OFFICE





Для получения более подробной информации ЭН Продукты приветствовали посетить Часто задаваемые вопросы