

Низкое освещение H.265 1080P 2MP POE Наружная Starlight IP-камера MVT-M1880S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES



- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, разрешение до 1080P / 2MP
- * Супер хорошая производительность в условиях низкой освещенности, низкая освещенность под 0.001Lux
- * Формат сжатия H.265
- * 3MP 2.8-12 мм варифокальный объектив, 35 м ИК-расстояние

Starlight IP-камера VS Общая камера в условиях низкой освещенности.



Если вы хотите посмотреть реальное качество изображения ip-камеры starlight, пожалуйста,

отметьте ниже видео запись.

Упомяните: пожалуйста, настройте качество изображения проигрывателя до 1080p, когда смотрите видео.



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



● SPECS

MTEAM

Модель	MVT-M1880S
Тип датчика	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (низкая освещенность)
DSP	Hi3516CV300
Формат сжатия	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
разрешение	1080P 1920 * 1080
Скорость затвора	1/50 (1/60) ~ 1/100 000 с
Сжатие видео	32Kbps ~ 16Mbps
объектив	Мегапиксельный HD 2.8 ~ 12mm объектив (M12)
Тип интерфейса объектива	(M12)
Система дневного и ночного переключения	ИК-CUT
Сжатие аудио	ADPCM
WDR	Поддержка DWDR
Минимальное освещение	0.001Lux
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность можно настроить с помощью CMS и Браузер IE
Интеллектуальная сигнализация	Обнаружение движения, потеря видеосигнала, отсоединение сетевого кабеля и IP-адрес конфликт интересов
Функция памяти	Сетевое хранилище
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общая функция	Предотвращение вспышки, двойной поток, сердцебиение, защита паролем
Интерфейс связи	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-портов адаптивно

СВЕТОДИОД	42-кратные ИК-светодиоды
ИК-расстояние	35м
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4
Мощность	DC 12V / 1A адаптер питания или сделать POE на удлинителе Видеокабель
Рабочая Температура	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Пакет: Ящик бренда MVTEAM или Neutral Box или клиент.

▼ Shipping
M'TEAM










Перевозка: Исходя из ваших требований выбрать лучший способ доставки.

Свяжитесь с нами:

Если у вас есть вопросы, добро пожаловать в [Свяжитесь с нами](#),
 Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
 Добро пожаловать в гости наш официальный сайт www.mvteamcctv.com просматривать видеоролики, загружать каталог товаров и читать технические статьи CCTV