FEATURES

Камеры 1. Экономическая безопасность

2. Хорошее качество изображения и дешевые цены

3. Широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR

4. Простота в эксплуатации, подключи и играй

5. Современное программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

SPECS

Модель	MBT-R5841N	MBT-R5851A
Активный Пиксель	976 * 496	П: 976 * 582
		N: 976 * 494
разрешение	900TVL	800TVL
видео Вне	1.0Vp-p Композитный Сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный Сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний	Внутренний
Датчик	PC1099	П: ICX811AK
		N: ICX810AK
Минимальный	0.01Lux	0.05Lux
Освещение		
Гама регулировать	0,45	0,45
Электрический	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Затвор		
S / N Соотношение	48 дБ (мин) (АРУ закрытый)	52 дБ (мин)
DNR	-	3D-DNR
AWB	АВТО	ATW / PUSH / USER1 /
		ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 / АНТИ CR /
		РУКОВОДСТВО / PUSH ЗАМОК
АРУ	АВТО	АВТО
BLC	-	ВКЛ ВЫКЛ
OSD	-	ДА
Д-WDR	-	-
SWDR	-	ВЫКЛ / Низкий / Midlow /
		Средний / Midhigh / Высокий
HLC	-	ВКЛ ВЫКЛ
D-ZOOM	-	1-256
ИК-Смарт	-	ВКЛ ВЫКЛ
День Ночь	-	Автоматический,цвет,Внешний
Движение	-	4 области необязательный
Обнаружение		
Язык	-	8 виды
Мощность	50 мА	120mA
Рассеивание		

Мощность Вклад	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Операция Температура	Температура -10 ℃ ~ + 60 ℃, влажность Меньше чем 85% относительной влажности	Температура -10 ℃ ~ + 60 ℃, влажность Меньше чем 85% относительной влажности

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Часто задаваемые вопросы