

FEATURES



1. Экономическая безопасность
2. Хорошее качество изображения и дешевые цены
3. Широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
5. Современное программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

SPECS



Модель	MBT-R7341O	MBT-R7341F	MBT-R7341Z	MBT-R7341E	MBT-R7341A	MBT-R7351E	MBT-R7351F
Датчик изображения	1/4 "цветной CMOS	1/3 "цветной CMOS	1/3 "цветной CMOS	1/4 "цветной CMOS	1/3 "цветной CMOS	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
Система ТВ	PAL / NTSC						
Разрешение изображения	PAL: 752 (H) × 582 (B), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (B), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (B), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (B), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	720P	PAL: 976 (H) × 582 (B), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (B), NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Разрешение по горизонтали	600TVL	600TVL	700 ТВЛ	800TVL		1000TVL	700 ТВЛ
Минимальная подсветка	Цвет модели: 0,003 (0,6) люкс (Sens-Up Выкл), В / W Модель: 0,0001 (0,1) люкс (Sens-Up Выкл)					0.01Lux / F1.2	0.01Lux / F1.2
S / N (Y сигнала)	& GT; 58dB					& GT; 65 дБ (AGC)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	Д-WDR	Д-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D DNR-	2D DNR-
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Баланс белого	ATW / AWC / Ручной / Открытый (1800 ° К~10,500 ° К) Крытый (4500 ° К~8500 ° К)						
APU	АВТО					Авто / Ручной / Выкл	
BLC	О					ВКЛ ВЫКЛ	
Гамма Регулировка	0,45						
Система синхронизации	Внутренняя синхронизация						
Видео выход напряжение	1.0Vp-p, 75Ω DC12V (9V ~ 15V)						
Условия эксплуатации	-20° С ~ 60° С / 10% ~ 95% относительной влажности						



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Подробнее о Аналоговый Продукты Добро пожаловать для посещения Часто задаваемые вопросы