

33X Optik Zoom 2MP Açık Dome PTZ IP Kamera (MVT-NO704)

● FEATURES

M' TEAM

**1080P, 1/3 "Panasonic CMOS, 30X optik Zum, 4.7 mm ~ 155.0 mm
WDR, Gizlilik, Buğu Giderici, P2P**

1) 5.5 "yüksek hızlı kubbe IR aralığı: 120m
Max.25 / 30fps @ 1080p çözünürlük

2) TI 368 çözeltisi, H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama

3) DWDR, Gündüz / Gece (ICR), DNR (2D ve 3D), Otomatik iris, Otomatik odaklama, AWB, AGC, BLC

4) Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS

5) Maksimum 300 ° / s tava hızı, Tava aralığı: 0 ° ~ 360 ° devam, Eğme aralığı: 0 ° ~ 90 ° Çevir

6) Ön Ayar: 128; 4 Desen otomatik tarama yolu

7) Dalgalanma & Dalga koruma

8) Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ + 50 °C

9) Su geçirmez

[IP PTZ Video Ayarı](#)

● SPECS

M' TEAM

Sürekli 360 ° döndürme pan, otomatik çevirme ile 90 ° döndürme eğme
Yatay Hız □0,1 ° □ 220 ° / s□, Dikey Hız □0,1 ° □ 180 ° / s□
IR menzili □ 100 m'den fazla, sabit akım kontrolü, senkron anahtar
Odaklanma ve hız oranı hümanize
128 ön ayar (başlıklar ayarlanabilir);
Tur, ön ayarlara, hıza ve hıza dayanır. önceden ayarlanmış park süresi ayarlanabilir.
4 tarama, belirlenmiş bir hızda sol limit ve sağ limit arasında taramayı destekler.
ön ayarlar, tur, tarama, model, kamera modu ve ekran adı vb.
Park eylem fonksiyonu, otomatik arama ön ayarları yapabilir veya başlatma turu, bir süre kubbe boşta kaldıktan sonra desen ve tarama yapabilir
Fotoğraf makinesinin parametrelerini saklayabilen dahili hafızaya alan hafıza hafıza fonksiyonu; PTZ'nin işlevleri.
Döndürme / eğme pozisyonu ve yakınlaştırmanın görüntü işlevi, hareket izleme ve veri işleme için bir bağlantı noktası sağlar

Gizlilik maskeleye bölgesi, ekranda görüntülenen özel bir bölge olduğunda gizliliği korumak için bir maskeleye çerçevesi ayarlayabilirsiniz.	
Dahili TVS dalga geçirmez.	
Ethernet SPEC	
Sistem Yapısı	Gömülü LINUX RTOS, çift çekirdekli 32 bit DSP (TI Davinci DM368) Saf donanım sıkıştırma, bekçi köpeği, 32M Flash, 128M DDR2.
Video sıkıştırma	H.264 sıkıştırma, çift akışlı (0.1M-6Mbps ayarlanabilir)
Kare hızı	2.0 megapiksel @ 25fps (tam gerçek zamanlı), 1-25 fps (ayarlanabilir) desteği;
Görüntü çıkışı	Ana Akım: 1920 x 1080, 1280 x 720; Alt Akış: 640 x 360, 480 x 270, 352 x 288, 320 x 240, 352 x 192, 320 x 192, 288 x 192, 256 x 192;
Alarm fonksiyonu	Hareket algılama ve IO alarm bağlantısı ip kamera depolama desteği
Ağ işlevi	Merkez uyarısı ve resim pop-up bağlantısı desteklenir (hareket algılama ve IO alarmından sonra) Protokoller: RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP WEB yapılandırma ve OSD destekli, gerçek zamanlı kayıt, iletim ve oynatma, indirme. Ücretsiz UC2 istemci yazılımı desteklenir, VM6000 platformu desteklenir, müşteri yazılımı geliştirme için SDK;
KAMERA SPEC	
algılayıcı	1 / 2,8 "Panasonic CMOS 34222 Çözünürlük 1920 x 1080
Tarama sistemi	ilerici
Açı	58.16 ° -2.9 ° (Geniş Tele)
Lens	Odak uzaklığı 4.7 mm ~ 155mm
yakınlaştırma	33x Optik Zum
Min. Aydınlatma	0.02LUX
İris	Oto
ÖZEL FONKSİYON	WDR, Gizlilik
Beyaz dengesi	Oto
IRcf Kontrolü	Otomatik * / Manu (yumuşak)
Odak uzunluğu	~ 1.0 m (tele) ~ 0.01 M (geniş)
Sinyal süreci	Dijital Sinyal İşlemcisi DSP-8 sistemi
Beyaz dengesi	Otomatik * / Manu (R Kazanç / B Kazanç, Seviye: YUKARI ~ AŞAĞI)
IRcf Kontrolü	Otomatik * / Manu (yumuşak)
Şartname	
Ethernet	10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 Bağlayıcı
Max Çözünürlük düşünün	1920 * 1080p
çerçeve	25/30 fps
Görüntü sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çift akış	Destek
ONVIF	Onvif 2.4 Ver.
Protokoller	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Manuel hız	Pan (0.2 ° ~ 200 ° / s) Eğim (0.2 ° ~ 100 ° / s)
Önceden ayarlanmış hız	200 ° / S
rotasyon	Otomatik çevirme ile sürekli 360 ° yatırma 0 ° 90 °
Hız oranı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması
Ön ayar	128 ön ayar, başlık düzenlenebilir
Otomatik çevirme	180 ° otomatik çevirme ile 90 ° eğin

taramak	355 ° programlanabilir □ 4 kanal
Desen	4 kalıp
Güç up eylem	Elektrik kesintisinden sonra önceki PTZ'ye ve lens durumuna otomatik geri yükleme
Boşta Hareket	Belirtilen sürede herhangi bir komut yoksa Ön Ayar / Pan / Tarama / Tur / Örüntü seçeneğini etkinleştirin.
Zaman görevi	Ön Ayar / Pan / Tarama / Tur / Modelin önceden ayarlanmış zamana göre otomatik aktivasyonu
OSD	Gömme
Gizlilik	Destek
Sıcaklık	-20 °C ~ 60 °C
Nem	0 ~% 95 (Yoğuşmayı)
Koruma sınıfı	IP66, yıldırım geçirmez, dalgalanma geçirmez
Güç tüketimi	AC24V / 40W (IR açık)
Net ağırlık	6.5kg

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM

