

720P / 2.8 1 "SONY CMO, 18X optik zoom, 4.7-87.6mm (GENİŞ-TELE)

- 1) 7.0 "yüksek hızlı dome IR aralığı: 120m
Max.25 / 30fps 1080p çözünürlük @
- 2) TI 368 çözüm, H.264 & MJPEG çift akışı kodlama
- 3) DWDR, Gündüz / Gece (ICR), DNR (2D & 3D), Otomatik iris, Otomatik odaklama, AWB, AGC, BLC
- 4) Birden fazla ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS
- 5) Maksimum 300 ° / s pan hızı, Pan aralığı: 0 ° ~ 360 ° devam Eğim aralığı: 0 ° ~ 90 ° çevirin
- 6) Preset: 128; 4 Desen otomatik tarama yolu
- 7) Dalgalanma & Dalga koruma
- 8) Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ + 50 °C
- 9) Su geçirmez

[IP PTZ Ayarı video](#)

Pan sürekli 360 ° eğim 90 ° dönme ile, döndürme Otomatik çevirme
Yatay Hız (0.1 ° ~ 220 ° / s), Dikey Hız (0.1 ° ~ 180 ° / s)
IR aralığı: 100'den fazla m, Sabit akım kontrolü, senkron anahtarı
İnsanlaştırmak Odak ve hız oranı
128 hafızalı (başlıklar olabilir) set;
Tur hazır, hız & Gamble dayanmaktadır; hafızalı park süresi ayarlanabilir.
4 Bir tayin sol limit ve sağ sınır arasındaki tarama desteği, tarama hız.
hazır, Tur, desen, fotoğraf makinesi modu ve ekran adını tarama vb
Park Eylem işlevi, can otomatik çağrı hazır ayarları veya start-up turu, desen ve tarama bir süre için kubbe boşta sonra
Bellek Mağaza fonksiyonu, dahili kamera & Gamble parametrelerini saklayabilirsiniz Memorizer; PTZ fonksiyonları.
Ekran Pan / tilt pozisyonu ve zoom fonksiyonu, hareket takibi için bir bağlantı noktası sağlamak ve veri işleme

Gizlilik Bir olduğunda maskeleye bölgesi, sen gizliliğinizi korumak için bir maskeleye çerçeve ayarlayabilirsiniz Ekranda görüntüleme, özel bölge.	
Dahili TVS dalga geçirmez.	
Ethernet ÖZELLİKLER	
Sistem Yapısı	Gömülü LINUX RTOS, çift çekirdekli 32 bit DSP (TI Davinci DM368) Saf donanım sıkıştırma, Watchdog, 32M Flash 128M DDR2.
Video sıkıştırma	H.264 sıkıştırma, çift akışlı (0.1M-6Mbps ayarlanabilir)
Kare hızı	2.0 megapiksel @ 25fps (tam gerçek zamanlı), destek 1-25 fps (ayarlanabilir);
Görüntü Çıkışı	Ana Akış: 1920 x 1080,1280 x 720; Alt Akış: 640 x 360.480 x 270.352 x 288.320 x 240.352 x 192.320 x 192.288 x 192.256 x 192;
Alarm Fonksiyonu	Hareket algılama ve IO alarm bağlantı ip kamera depolama desteklenen
Ağ İşlevi	Merkez Uyarı ve resim pop-up bağlantı hareket algılama sonra (desteklenen ve IO alarmı) Protokoller : RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP WEB yapılandırmak ve OSD desteklenen, gerçek zamanlı kayıt, iletim ve oynatma, indir. Ücretsiz UC2 istemci yazılımı desteklenen VM6000 platform destekli, müşteri yazılım geliştirme için SDK;
KAMERA ÖZELLİKLER	
Algılayıcı	1/3 "sony 720 CMOS Çözünürlük 720P
Tarama Sistemi	Progressive
Açı	58.16 ° -2.9 ° (Geniş Tele)
Lens	Odak uzaklığı 4. 7mm ~ 94 mm
Yakınlaştırma	18x Optik Zoom
Min. Aydınlatma	0.02LUX
İris	Oto
Beyaz dengesi	Oto
IRcf Kontrol	Otomatik * / Manu (yumuşak)
Odak Uzunluğu	~ 1.0m (tele) ~ 0.01m (geniş)
Sinyal Süreci	Dijital Sinyal İşlemci DSP-8 sistem
Beyaz dengesi	Otomatik * / Manu (R Kazanç / B Kazanç, Seviye: YUKARI ~ AŞAĞI)
IRcf Kontrol	Otomatik * / Manu (yumuşak)
Şartname	
Ethernet	10Base -T / 100Base-TX, RJ45 Bağlayıcı
Max Imagine Çözünürlük	720p
Çerçeve	25/30 fps
Görüntü sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çift akışı	Destek
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
Protokoller	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Manuel hız	Pan (0.2 ° ~ 200 ° / s) Tilt (0.2 ° ~ 100 ° / s)
Önceden ayarlanan hız	200 ° / S
Rotasyon	Sürekli olarak 360 °, tilt otomatik Kapak 0 ~ 90 °
Hız Oranı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Preset	128 ayar, başlık düzenlenebilir
Otomatik çevirme	Aşağı Tilt 90 °, Otomatik çevirme 180 ° ile
Taramak	355 ° Programlanabilir, 4scan
Desen	4 desen
Güç up Eylem	Otomatik yükleme güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumu

Boşta Hareket	Etkinleştirmek Preset / Pan / Tarama / Tur / Desen belirtilen süre içinde herhangi bir komut varsa
Zaman görev	Otomatik aktivasyonu Preset / Pan / Tarama / Tur / önceden ayarlanmış zaman Desen
OSD	Dahili
Gizlilik	Destek
Isı	-20 °C ~ + 60 °C
Nem	0 ~% 95 (Non-yoğuşma)
Koruma sınıfı	IP66, yıldırım geçirmez, aşırı akım
Enerji tüketimi	AC24V / 40W (IR) üzerinde
Net ağırlık	6.5kg

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

