

Ana Özellikler:

1. Ekonomik Güvenlik kamera
 2. Güzel görüntü kalitesi ve ucuz fiyat
 3. yaygın uyumlu, yetenekli AHD DVR ve tüm Bağımsız DVR maç
 4. Kullanımı kolay, Tak ve
- 3G uzaktan görünümü destekleyen 5.Advanced CMS yazılımı

Uygulama Yerleri

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi başka yerlere uygulayın.

Örnek	MVT-R1141O	MVT-R1141N	MVT-R1151E
Aktif Pixel	P: 576 × 720 (H) (V) N: 720 (H) 487 x (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 494 *
Çözünürlük	600TVL	900TVL	700TVL
Video Çıkışı	1.0Vp-p birleşik sinyali (75ohm)	1.0Vp-p birleşik sinyali (75ohm)	1.0Vp-p birleşik sinyali (75ohm)
SYNC		İç	
Algılayıcı	PC7030	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimum Aydınlatma	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Gama ayarlamak	0.45	0.45	0.45
Elektro Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Oranı	48dB (dk) (AGC kapalı)	48dB (dk) (AGC kapalı)	48dB (dk) (AGC kapalı)
DNR	-	-	2D-DNR

AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / KULLANICI1 / USER2 / ANTI CR / MANUEL / PUSH KİLİT
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	AÇIK KAPALI
OSD	-	-	EVET
D-WDR	-	-	DÜŞÜK / ORTA / YÜKSEK
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	AÇIK KAPALI
D-Zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	AÇIK KAPALI
Gündüz gece	-	-	Otomatik Renk, B / W, Har1, Ext2
Hareket Algılama	-	-	4 alanlar isteğe bağlı
Lisan	-	-	8 çeşit
Güç Yayımlı	50mA	50mA	80mA
Güç girişi	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operasyon Isı	Sıcaklığı -10 °C ~ + 60 °C, Nem az% 85 RH	Sıcaklığı -10 °C ~ + 60 °C, Nem az% 85 RH	Sıcaklığı -10 °C ~ + 60 °C, Nem az% 85 RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

