

● FEATURES

M'TEAM

- 1) Çözünürlük HD 1024P
- 2) 2.8-12mm lens
- 3) ONVIF, POE'yi Destek
- 4) Destek P2P (Tak oynamak için)
- 5) Gece görüş 30M
- 6) 1 yıl Garanti
- 7) CE, FCC, RoHS sertifikaları ile

● SPECS

M'TEAM

Örnek	MVT-M2924
Sensör tipi	Hi3518C + SONY IMX238,1 / 3 "Sony sensör
Standart sıkıştır	H.264 Ana Profil, MPEG4, MJPEG
Ana Akım	1280 * 1024 @ 30fps
Deklanşör hızı	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video sıkıştırma	32Kbps ~ 16mbps
Lens	3M Piksel 2.8 ~ 12mm Lens
Lens Arabirim türü	(M12)
Gündüz ve gece anahtarı sistemi	IR-CUT
Ses Sıkıştırma	ADPCM
Minimum aydınlatma	0.05Lux @ Renk, 0.01Lux / B
Görüntü ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast oranı CMS ve IE tarayıcı tarafından ayarlanabilir
Akıllı alarm	Hareket tespit, video kaybı, ağ kablosu kopukluk ve IP adresi çakışması
Hafıza Fonksiyonu	Ağ Depolama
Ağ Protokolü	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Genel fonksiyonu	Flaş önleme, çift akışı, kalp atışı, şifre koruması
İletişim arayüzü	Bağdaşık 1kanal RJ45,10M / 100M Ethernet portları
LED	36pcs led
IR mesafesi	30m
IP Sınıf	

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



● EXHIBITIONS

