

## ● FEATURES

M' TEAM

### **1080P, 1/3 "Ex-view 1.3 Mega Piksel CMOS, 10X Optik Zoom, 53.2 ° -5,65 ° (GENİŞ-TELE)**

- 1) Kapalı 4 inç Mini kubbe
- 2) IR aralığı: 25-35m
- 3) Gündüz / Gece (ICR), otomatik iris, otomatik odaklama, AWB, AGC, BLC.
- 4) Pan aralığı: 0 ° ~ 360 ° Devam  
Eğim aralığı: 0 ° ~ 90 ° çevirin  
Pan Hızı: Maksimum 300 ° / sn  
4 Desen otomatik tarama yolu  
8 grup programlanabilir tarama parça
- 5) Dalgalanma & amp; Dalga koruma 4 inç Mini kubbe

[IP PTZ Ayarı video](#)

## ● SPECS

M' TEAM

Pan sürekli 360 ° eğim 90 ° dönme ile, döndürme Otomatik çevirme	
Yatay Hız (0.1 ° ~ 220 ° / s), Dikey Hız (0.1 ° ~ 180 ° / s)	
IR aralığı: fazla 35 m, Sabit akım kontrolü, senkron anahtarı	
İnsanlaştırmak Odak ve hız oranı	
128 hafızalı (başlıklar olabilir ) set;	
Tur hazır, hız & Gamble dayanmaktadır; hafızalı park süresi ayarlanabilir.	
destek Bir atanan hızda sol limit ve sağ limiti arasındaki tarama.	
Park Eylem işlevi, can otomatik çağrı hazır ayarları veya start-up turu, desen ve tarama bir süre için kubbe boşta sonra	
Bellek Mağaza fonksiyonu, dahili kamera & Gamble parametrelerini saklayabilirsiniz Memorizer; PTZ fonksiyonları.	
Dahili TVS dalga geçirmez.	
KAMERA ÖZELLİKLER	
Algılayıcı	1 / 2.3 ", AR0130 1.3M Piksel CMOS
Açı	68 ° / 6.7 ° (Geniş Tele)
Lens	Odak uzaklığı 5.1-51mm
Yakınlaştırma	10x Optik Zoom
Min. Aydınlatma	0.02LUX
İris	Oto
Beyaz dengesi	Otomatik / Manuel / açık / kapalı
IRcf Kontrol	Otomatik * / Manu (yumuşak)
Odak Uzunluğu	~ 1.0m (tele) ~ 0.01m (geniş)
Sinyal Süreci	HIS3516C
Beyaz dengesi	Otomatik * / Manu (R Kazanç / B Kazanç, Seviye: YUKARI ~ AŞAĞI)

IRcf Kontrol	Otomatik * / Manu (yumuşak)
Şartname	
DSP	HIS3518A + AR0130
IR aralığı:	35m
Ethernet	10Base -T / 100Base-TX, RJ45 Konnektör
Çerçeve	25/30 fps
Görüntü sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çift akışı	Destek
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
Protokoller	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Manuel hız	Pan (0.2 ° ~ 200 ° / s) Tilt (0.2 ° ~ 100 ° / s)
Önceden ayarlanan hız	200 ° / S
Rotasyon	Sürekli olarak 360 °, tilt otomatik Kapak 0 ~ 90 °
Hız Oranı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Preset	128 Önceden ayarlanmış başlık düzenlenebilir
Otomatik çevirme	Eğim Otomatik kapak 180 ° ile 90 ° aşağı
Taramak	355 ° Programlanabilir, 1 tarama
Desen	1 desenler, zaman ve hız ayarlanabilir
OSD	Dahili
Gizlilik	Destek
Isı	-20 °C ~ + 60 °C
Nem	0 ~% 95 (Non-yoğuşma)
Koruma sınıfı	IP66, yıldırım geçirmez, aşırı akım
Enerji tüketimi	DC12V / 24W (IR)
Net ağırlık	2.5kg

## ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

