

Ana Özellikler:

- * 1MP / 1.3MP / 2MP AHD Kameralar avilable
- * AHD-CVI-TVI-CVBS 4-in-1 Kameramevcut
- * OSD Menü opsiyonel (D-WDR, BLC fonksiyonuv)
- * Ücretsiz geçiş Button CVBS Kamera olarak kullanılabilir
- * İletim Aşırı Coaxible Kablo 500m
- * Destek Balun transfer

Kullanım Yerleri:

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi diğer yerlerde eski analog sistemi ve yeni projeler yerine uygulayın.

Model numarası.	Anahtar Özellikler	
MVT-AH21A	2.8-12mm (M12) vari-focal Lens, Ø5 IR led x 42pcs, 35m IR Mesafe, kablo yerleşik, Gri ve Beyaz renk isteğe bağlı olan dirsek	IR CUT ile 1/4 "CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1.0M / 720P,
MVT-TAH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M / 720P, IR CUT Düşük Aydınlatma, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Kamera
MVT-AH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M / 720P, IR CUT Düşük Aydınlatma,
MVT-AH21T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3 M / 1024P ile IR CUT
MVT-AH21B		1/3 " IR CUT CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024P,
MVT-AH21R		1/3 " IR CUT CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2MP / 1080P,
MVT-AH21P		1/3 " IR CUT CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2MP / 1080P,

Örnek	MVT-AH21P
Algılayıcı	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H)
Çözünürlük	2MP
Etkin Piksel	1920 (H) + 1080 (V)
Lens	3MP HD 2.8-12mm (M12)
Ledler	42pcs ledler
IR Mesafesi	35m
SİNYAL	PAL veya NTSC

Video Çıkışı	HD-AHD		
Min. Aydınlatma	0.01Lux F1.2		
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s		
Senkronizasyon	İç		
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDAHD yüksek tanımlı video çıkışı		
OSD	İsteğe bağlı	BLC	BLC / HLC / KAPALI
		D-WDR	ON / OFF (Seviye 0-8) / Oto
		3D-NR	OFF / LOW / MID / YÜKSEK
		Gündüz gece	Otomatik Renk, Siyah / Beyaz, Ext
		Buğu Giderici	/ AUTO OFF
Güç kaynağı	DC 12V ± 10%		
İş çevresi	-20 ° C ~ + 50 ° C / Az ° % 95 RH (yoğunlaşma yok) 'den		
Enerji tüketimi	4W MAX		
IP Rank	IP66, dış mekan kullanımı, Metal Kasa		

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

