

Ana Özellikler:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M piksel tam gerçek zamanlı isteğe bağlı, yüksek çözünürlüklü 1080P
- takip HD ve CVBS video standardıdır

Lens Sabit • 6mm (M12)

- Suya Dayanıklı Rejting: IP66
- kaybı olmadan genel 75- 3 koaksiyel kablo altında 500M üzerinde destek iletim mesafesi
- Yüksek hız, uzun mesafe, gerçek zamanlı iletim
- Destek OSD menüsü
- ICR geçiş ile, Gündüz ve Gece izleme ulaşmak için
- Kullanılan gerçekten ithal 3. nesil IR LED ve megapiksel yüksek çözünürlüklü lens, bu kameralar renk restorasyon, görüntü tanımı ve gece görüş büyük performans olarak özellikli olmuştur.

Kullanım Yerleri:

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi başka yerlere uygulayın.

Özellikler:

MVT-AH35A	IR Vandalproof Dome Kameralar, ile 3.6 mm (M12) objektif Φ5 x 12pcs IR ledler 10m IR mesafe	1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) ile 1.0 M, IR CUT
MVT-TAH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Kamera
MVT-AH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M, Düşük Aydınlatma ile IR CUT
MVT-AH35T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) ile 1.3M, IR CUT
MVT-AH35B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) ile 1.3M, IR CUT
MVT-AH35R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) ile 2.0M, IR CUT
MVT-AH35P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) ile 2.0M, IR CUT

Resimler:

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

