

Ana Özellikler:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M piksel tam isteğe bağlı gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü 1080P
 - Takip HD ve CVBS video standardıdır
 - Sabit lens 6mm (M12)
- Su geçirmez Değerlendirme: • IP66

- 500M üzerinde kaybetmeden koaksiyel kablo iletim mesafesi altında 75- 3 genel destek


- Yüksek hız, uzun mesafe, gerçek zamanlı iletim
- Destek OSD
- IC geçiş, gece ve gündüz izleme ulaşmak için

- 3. nesil gerçekte kullanılan kızılötesi LED ve yüksek çözünürlüklü megapiksel lens, bu kameranın renk restorasyonu, resim tanımı ithal ve büyük bir performans gece görüş olarak yer almıştır.

Uygulamalar:

Maliye, süpermarketler, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve diğer yerlerde yüksek çözünürlüklü gereksinimlerini uygulamak.

Örnek	MVT-AH20P
Algılayıcı	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
SINYAL	PAL / NTCS
Video çıkışı	HD-AHD / CVBS
Etkin Piksel	1920 (H) + 1080 (V)
Min. Aydınlatma	0.01Lux F1.2
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Senkronizasyon	İç
Video çıkışı	1-kanal BNC HDAHD / CVBS yüksek tanımlı video çıkışı
BLC	isteğe bağlı
OSD	isteğe bağlı
AWB	Otomatik / manuel / gün / gece
Gündüz gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
İletim Uzaklık	75-3 koaksiyel kablo üzerinden 500m üzerinde
Güç kaynağı	DC 12V ± 10%
İş çevresi	30 ° C ~ + 60 ° C / az% 95 RH (yoğunlaşma yok)
Enerji tüketimi	4W MAX



● EXHIBITIONS

