

## ● FEATURES



1. Yüksek Çözünürlüklü video kalitesi 1.0MP / 1.3MP
- Kayıp & Gamble olmadan 2. HD video iletimi; amp video kalitesi; gecikme
3. Kabloyu değiştirmeden orijinal analog sistemi ile aynı bağlantı yapısı
- Analog 960H / D1 DVR ile 4. AHD kamera uymak
5. Bu analog benzer fiyat ile, daha kabul edilebilir

## ● SPECS



Örnek	MVT-AH11A	MVT-AH11B
Algılayıcı	1/4 "CMOS Pixelplus 1.0M / 720P + OV9712 NVP2431H	1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P + NXP2430H SONY238
SİNYAL	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Video Çıkışı	HD- <b>AHD</b> / CVBS	HD- <b>AHD</b> / CVBS
Etkin Piksel	1280 (H) + 720 (V)	1280 (H) * 1024 (V)
Min. Işıklandırma	0.05Lux @ rengi, 0.01Lux / B	0.05Lux @ rengi, 0.01Lux / B
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Videonun Sıklığı	1280 50 fps @ × 720; 60 fps @ 1280 × 720	50 fps @ 1280 × 1024; 60 fps @ 1280 × 1024
Senkronizasyon	İç	İç
Video Çıkışı	Yüksek çözünürlüklü video çıkışı BNC HDAHD / 1 kanal CVBS	Yüksek çözünürlüklü video çıkışı BNC HDAHD / 1 kanal CVBS
BLC	isteğe bağlı	isteğe bağlı
OSD	isteğe bağlı	isteğe bağlı
AWB	Otomatik / manuel / Gece / Gündüz	Otomatik / manuel / Gece / Gündüz
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
İletim Uzaklık	Koaksiyel kablo 75-3 aracılığıyla 500m üzerinde	Koaksiyel kablo 75-3 aracılığıyla 500m üzerinde
Güç kaynağı	DC 12V ± 10%	DC 12V ± 10%

Çalışma Ortamı	30 ° C ile + 60 ° C /% 95 RH az (yoğunlaşma yok)	30 ° C ile + 60 ° C /% 95 RH az (yoğunlaşma yok)
Enerji tüketimi	4W MAX	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





AHD cam  
+  
AHD DVR

AHD cam  
+  
D1 DVR

Analog cam  
+  
D1 DVR

● FACTORY & OFFICE





Daha fazla bilgi için AHD Ürünler ziyaret karşıladı SSS