

Ana Özellikler:

1. Ekonomik Güvenlik kamera
2. Güzel görüntü kalitesi ve ucuz fiyat
3. yaygın uyumlu, yetenekli AHD DVR ve tüm Bağımsız DVR maç
4. Kullanımı kolay, Tak ve
- 3G uzaktan görünümü destekleyen 5.Advanced CMS yazılımı

Uygulama Yerleri

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi başka yerlere uygulayın.

Örnek	MVT-R58410	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
Görüntü sensörü	1/4 "Renkli CMOS	1/3 "Renkli CMOS	1/3 "Renkli CMOS	1/4 "Renkli CMOS	1/3 "Renkli CMOS	1/3 sony CCD	1/3 sony CCD
TV Sistemi	PAL / NTSC						
Görüntü Çözünürlüğü	PAL: 752 582 (V) x (IH), NTSC: 494 (V) x 768 (H)	PAL: 752 582 (V) x (IH), NTSC: 494 (V) x 768 (H)	PAL: 976 582 (V) x (IH), NTSC: 494 (V) x 976 (H)	PAL: 976 582 (V) x (IH), NTSC: 494 (V) x 976 (H)	720P	PAL: 976 582 (V) x (IH), NTSC: 494 (V) x 976 (H)	PAL: 976 582 (V) x (IH), NTSC: 494 (V) x 976 (H)
Yatay Çözünürlük	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Asgari aydınlatıcı	Renk Model: 0.003 (0.6) lux (Sens-up KAPALI), S / B Modeli: 0.0001 (0.1) lux (Sens-up OFF)					0.01LUX / F1.2	0.01LUX / F1.2
S / N (Y sinyal)	& gt; 58dB					& gt; 65dB (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Beyaz dengesi	ATW / AWC / Manuel / Açık (1800 ° K~10.500 ° K) Kapalı (4500 ° K~8500 ° K)						
AGC	AUTO					Otomatik / Manuel / Kapalı	
BLC	ON					AÇIK KAPALI	
Gama Ayarlama	0.45						
Senkronizasyon Sistemi	İç Senkronizasyon						
Video Çıkışı	1.0Vp-p, 75Ω						
Gerilim	DC12V (9V ~ 15V)						
İşletim Çevre	-20° C~ 60° C ~% 95 RH / 10%						

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

