

● FEATURES



- 1) قرار HD 1024P
- 2) عدسة 8MM
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) دعم P2P (اللعبة))
- 5) للرؤية الليلية 5M
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، ب濂يات FCC، CE مع

● SPECS



نوع	MVT-M7324
نوع الاستشعار	استشعار سوني " 3 / 1 Hi3518C + SONY IMX238
ضغط القياسية	H.264 ، الملف الرئيسي MPEG4, MJPEG
التيار الرئيسي	تحفيز 1024P @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة 3M 12 ~ 2.8 بيكسل MM
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسيلور CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلاها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، فقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيرلن트 بتكييف RJ45، 10M / 100M RJ45 الموانئ 1
الصمم	قاد PCS مجموعة 2
عن بعد IR	50M

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

M'TEAM

