FEATURES

1) قرار HD 1024P
2) عدسة 6MM
3) دعم ONVIF، POE
4) دعم P2P ((التوصيل للعب
5) للرؤية الليلية 30
6) سنة الضمان 1
7) مع CE، FCC الشهادات، بنفايات

SPECS

نموذج	MVT-M4324
نوع الاستشعار	استشعار سوني" 3 / 1،Hi3518C + SONY IMX238
ضغط القياسية	H.264 الملف الرئيسي، MPEG4، MJPEG
التيار الرئيسي	1024p
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 100،000 / 1 ~ (1/60) 1/50
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MMبكسل 2.8 ~ 12 3M
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 ،اللونLUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشبع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 100M / 10M،RJ45 CHالموانئ 1
الصمام	مجموعة LED جيل 3rd
عن بعد IR	30M

الصف IP	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS