

● FEATURES



- 1) HD 1024P قرار
- 2) 12-2.8mm عدسة
- 3) ONVIF, POE دعم
- 4) P2P دعم ((التوصيل للعب))
- 30 للرؤية الليلية (5M)
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS



نموذج	MVT-M2724
نوع الاستشعار	استشعار سوني " 3 / 1280 * 1024 @ 30fps
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 1024 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MM بكسل 3M 12 ~ 2.8
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, ديس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, 1CH الموانئ
الصمام	المصابيح 30PCS
عن بعد IR	30M

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



