

POE(MVT-M7480) "ف" المسافة الأشعة تحت الحمراء "1080MP للماء" 100 م P2P 2 IP دعم "كاميرا

M'TEAM

● FEATURES

- 1 القرار HD 1080p
- 2) Lens(CS) م 3 بكسل 16 مم
- 3 بو Onvif, (دعم 3
- 4) P2P دعم برامج المشاركة (التوصيل للعب)
- الرؤية الليلية (5 100 متر
- 6) سنة الضمان 1
- 7) RoHS مع م, لجنة الاتصالات الفدرالية, وشهادات

M'TEAM

● SPECS

نموذج	MVT-M7480
نوع المجس	" سوني, المكمل الاستشعار 1/3 IMX322 + Hi3516C
ضغط قياسي	H.264, MPEG4, MJPEG الشخصية الرئيسية
تيار الرئيسية	إطارا في الثانية 30@1080 * 1920
سرعة المصراع	1/50(1/60) ~ 1/100,000 s
ضغط الفيديو	32 16 ~ كيلوبت في الثانية Mbps
عدسة	م 3 بكسل عدسة 16 مم
نوع واجهة العدسة	(CS)
تبديل نظام ليلا ونهارا	الأشعة تحت الحمراء--فص
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @Color,0.01Lux B/W
وضع الصورة	التشيع, والسطوع, ويمكن تعديل نسبة التباين باتفاقية الأنواع المهاجرة وأي متصفح
إنذار ذكي	IP كشف الحركة, وخسارة الفيديو, وقطع اتصال كبل الشبكة, وتعارض في عنوان
وظيفة الذاكرة	شبكة التخزين
بروتوكول شبكة الاتصال	P2P, RTP, RTSP, برنامج التعاون الفني/الملكية الفكرية, HTTP, DHCP, DNS, دنس, PPPoE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	فلاش-الوقاية, ضعف تيار, نبضات القلب, حماية كلمة المرور
واجهة الاتصال	1ch RJ45, منافذ إيثرنت 10/100 متر توافمي
الصمام	LED الجيل الثالث مجموعة
المسافة الأشعة تحت الحمراء	50 متر
IP الصف	IP66

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM





إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم [اتصل بنا](#).
الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.
إلى [عرض عروض الفيديو](#), [تحميل كتالوج المنتجات](#) والقراءة [مقالات](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي
[تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).