FEATURES

زووم بصري، 4.7 مم ~ 94.0 ملم 20X، IM CMOS السابقين نظرا 2 "SONY 1 / 2.8، 1080P DWDR

1) IR 120 :سرعة قبة "7.0 نطاقM
تجهيز Max.25 / 1080P @ 30fps

2) 368 حل IT، H.264 & ؛ أمبير؛ MJPEG الترميز تيار مزدوج

3) DWDR، يوم / ليلة (ICR)، DNR (2D & 3 ؛ أمبير؛ أمبيرD)، السيارات قزحية العين، والتركيز التلقائي، AWB، AGC، BLC

4) CMS، مراقبة الشبكة متعددة المشاهد ويب

5) أقصى سرعة 300 درجة عموم، عموم نهاية / تستمر 0 ° ~ 360 درجة، ومجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة الوجه

6) مسبقا: 128؛ 4 التلقائي السبب مسح الطريق

7) عرام & أمبير؛ أمبير؛ حماية موجة

8) درجة حرارة التشغيل: -10 °C ~ 50 °C

9) مختومة

فيديو ضبط PTZ IP

SPECS

مقلاة استمرار دوران 360 درجة، 90 درجة الميل تناوب مع لصناعة السيارات في الوجه	

(أفقي السرعة (0.1 ° ~ 50 درجة / ثانية)، والسرعة الرأسية (0.1 ° ~ 50 درجة / ثانية
المدى: أكثر من 100 متر، الرقابة الحالية مستمرة، والتبديل متزامن IR
انسنة التركيز وسرعة نسبة
المسبقة (عناوين يمكن أن يكون معا)؛ 128
برج يستند المسبقة، والسرعة وأمبير؛ أمبير؛ يمكن تكوين مسبقا الوقت الحديقة.
الماسح الضوئي، مسح الصحافة بين اليسار واليمين تقتصر على الحد رشح السرعة 4.
المسبقة، جولة والمسح الضوئي ونمط، وضع الكاميرا واسم العرض الخ
موقف وظيفة عمل، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء الجولة، نمط والمسح الضوئي بعد الخمول القبة لفترة من الزمن
ذاكرة وظيفة الذاكرة، الذي بني في الحافظ التي يمكن تخزين الإعدادات من وحدة الكاميرا & أمبير؛ أمبير؛ وظائف PTZ.
عرض وظيفة للعموم موقف الميل / والتكبير، ومنفذ لتوريد تتبع الحركة ومعالجة البيانات
موجة الإثبات TVS مدمج.

SPEC إيثرنت	
هيكل النظام	DSP (TI دافينشي DM368) ثنائية النواة 32 بت، LINUX RTOS جزءا لا يتجزأ من ضغط الأجهزة النقي، الوكالة الدولية للطاقة، 32 M 128M DDR2 فلاش.
ضغط الفيديو	H.264 6-0،1) قابل للتعديل Mpbsالضغط، تيار مزدوج
معدل الإطار	الوقت الحقيقي)، والدعم الكامل 25/01 إطارا في الثانية (قابل للتعديل)؛) FPSميجا بكسل 25 @ 2.0 رئيسي الجريان: 1920 × 720 × 1280،1080؛
الناتج صورة	تحت ستريم 640 × 360 × 480 × 270 352 × 288 320 × 240 352 × 192 320 × 192 288 × 192 256 192؛
وظيفة الشبكة	(إنذار IOمركز التحذير وصلات الصور المدعومة المنبثقة (بعد كشف الحركة و بروتوكولات: RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / بنب تكوين OSD WEB ودعمها، وتسجيل الوقت الحقيقي، نقل والقراءة، والتنزيل.
CAMERA SPEC	
الاستشعار	سوني 1/3 "322 المكمل القرار 1920 × 1080
مسح	تقدمية
زاوية	58.16 ° -2.9 درجة (على نطاق واسع تيلي)
عدسة	4. 7 البعد البؤري MM ~ 94mm
زوم	20X زووم بصري
دقيقة. إضاءة	0.02LUX
قزحية	سيارة
توازن اللون الأبيض	سيارة
ضوابط IRCF	(سيارات / دليل (لينة *
التركيز طول	~ 1.0M (عرض) متر 0.01 ~ (عن بعد)
عملية إشارة	النظام DSP-8 الإشارة الرقمية معالج
توازن اللون الأبيض	* سيارات / مانو (R ربح / B ربح، مستوى: UP DOWN ~)
ضوابط IRCF	(سيارات / دليل (لينة *
مواصفة	
إيثرنت	10BASE-T، / 100BASE-TX RJ45 الموصل
ماكس تخيل قرار	1920 * 1080P
الإطار	25/30 إطارا في الثانية
ضغط الصور	H.264 / MJPEG
المروحي	دعم
ONVIF	ONVIF 2.4 الإصدار.
بروتوكولات	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
دليل سرعة	(عموم (0.2 ° ~ 50 درجة / ثانية (الميل (0.2 ° ~ 50 درجة / ثانية
سرعة محددة مسبقا	200 درجة / S
تناوب	لنكمل 360؛ الميل 0 ~ 90 درجة مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	الإنسان البعد البؤري / سرعة التكيف -Oriented
مسبقا	128 معرفة مسبقا، كما يمكن تحريرها
صناعة السيارات في الوجه	180 ° الميل الهابط من 90 درجة مئوية، مع الوجه الذاتي
تفحص	355 ° 4scan للبرمجة
نموذج	4 نماذج
السلطة حتى العمل	ووضع عدسة بعد انقطاع الكهرباء السابق PTZ استعادة السيارات
حركة تباطأ	تفعيل الإعداد المسبق / عموم / المسح الضوئي / جولة / الحافز إذا كان هناك أي أمر في فترة محددة
الوقت مهمة	التنشيط التلقائي الإعداد المسبق / عموم / المسح الضوئي / جولة / نمط من قبل وقت مسبق

OSD	مدمج
ألفة	دعم
درجة الحرارة	-20 ℃ ~ 60 ℃
رطوبة	0 ~ 95٪ (دون تكاثف)
درجة الحماية	IP66، البرق واقية، وزيادة مقاومة لل
استهلاك الطاقة	AC24V / 3A 40W (IR على)
وزن صافي	6.5 كجم

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS