FEATURES

عموم 360 درجة بشكل مستمر، والميل 90 درجة التناوب، لصناعة السيارات في الوجه، ودليل سرعة: 0.2 ° ~ 300 درجة / ثانية،1-128 المسبقة (عناوين يمكن تعيين)؛
ويستند 2-جولة على المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت حديقة المسبقة.
3-4 المسح الضوئي، ودعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين.
ويمكن تغيير المعلومات ومعلمة من القبة من خلال القائمة، OSD 4 المدمج في القائمة
وظيفة عمل 5-بارك، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء جولة، ونمط ومسح بعد الخمول القبة لفترة من الزمن
6-الاتصالات: RS485
7 المدمج في بروتوكولات متعددة، مثل PELCO-D، PELCO-P الخ
8 المدمج في TVS موجة واقية من DC12V.IP66

SPECS

المواصفات PTZ	
كتيب سرعة	(مقلاة0.2) 300~° درجة / ثانية)
	(إمالة0.2) 180~° درجة / ثانية)
سلطة العرض	DC 12V
دوران	مقلاة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0~90 ° مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	مثل ال الطول من تركز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
إعداد مسبق	إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128
صناعة السيارات في الوجه	180 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه ° إمالة أسفل 90
تفحص	355 تفحص 4 درجة للبرمجة،
نمط	4 180 من أقل ليس مرة غير سجل كل و ،أنماطS
جولة	4 مجموعة يكون تستطيع المسبقة من مرة منتزه. وأمبير سرعة و ،جولة.
من السيطرة romote	RS485
الباود معدل (RS485)	2400/4800/9600/19200 بت في الثانية
هوية شخصية نطاق	1-254
سلطة استهلاك	6W
درجة الحرارة	-10℃ ~+50℃/ -40℃ ~+60℃ (اختياري بواسطة سخان وأمبير. المعجبون)
تركيب	جدار تركيب، سقف تركيب
صافي الوزن	1.8KG
المواصفات CAM	
الاستشعار	1/3 " 238 سوني CMOS استشعار + NVP2431H
	1280 × 720
بصريات	بصري X10، وتكبير F = 5.1mm ~ 51mm
زاوية	55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي حوالي).

دقيقة. إضاءة	BW : 0.1LUX ، اللون : 0.5 لوكس
S / N (إشارة Y)	52dB
أبيض الرصيد	السيارات
مجلس النواب	كتيب/ السيارات
DNR	السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي
HLC	بعيدا / على
Defog	بعيدا / على
ماكس كسب	السيارات
قزحية	السيارات
نقف	اختيار OFF ،عمودي ، أفقي ، عمودي، أفقي

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS