

● FEATURES

صغراء 4 "كاميرا السرعة العذاب، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، IP66 في الهواء الطلق (والتناوب مع لصناعة السيارات في الوجه، وسرعة أفقي (0.1 ° ~ 300 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية)

2) متكامل، وتشغيل أكثر ملائمة ومرنة moduel التلقائي X المدمج في 10

3) المسبيقة، جولة 4، 4 المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 8 128 المنسقة، المعايير القابلة للبرمجة مع عنوان للتحرير، والدقة مسبقا 0.01 درجة °

4) في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة وظيفة المحمية

5) دعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3 D-NR

6) وتوفير الحماية من الصواعق خفية، Lightningproof تصميم

7) ICR 1/3 222 CMOS 2MP / 1080P 10X بوصة، سوني زoom بصري

● SPECS

المواصفات PTZ	
كتيب سرعة	مقلاة(0.2 ° ~ 300 درجة / ثانية)
	إمالة(0.2 ° ~ 180 درجة / ثانية)
سلطة العرض	DC 12V
دوران	مقلاة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0 ~ 90 ° مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبية	مثل ال طول من ترکز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
إعداد مسبق	إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128
صناعة السيارات في الوجه	إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه 180 °
تفحص	درجة للبرمجة، 4 تفحص 355
نمط	5 أنماط، وكل سجل مرة غير ليس أقل من 4 180
جولة	جولة، وسرعة وأمير. منتزة مرة من المسبيقة تستطيع يكون مجموعة 4.
romote من السيطرة	RS485
(RS485) الباودر معدل	بت في الثانية 19200/9600/4800/2400
هوية شخصية نطاق	1-254

سلطة استهلاك	6W
درجة الحرارة	-10°C ~ +50°C / -40°C ~ +60°C (بواسطة سخان وأمير. المعجبون اختياري)
تركيب	جدار تركيب، سقف تركيب
صافي الوزن	1.8KG
المواصفات CAM	
الاستشعار	1/3 " 322 CMOS + استشعار سوني SONY4191 ISP 1920 * 1080
بصريات	F = 5.1mm ~ 51mm وتكبير بصري X10
زاوية	(حوالي 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي)
دقة، إضاءة	BW : 0.1LUX ، اللون : 0.5 لوكس
S / N (إشارة Y)	52dB
أبيض الرصيد	السيارات
مجلس التواب	كتيب / السيارات
DNR	السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي
HLC	بعيدا / على
ماكس كسب	السيارات
قرحية	السيارات
نفف	اختيار OFF ، عمودي ، أفقي ، عمودي، أفقي

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

