

● FEATURES

M'TEAM

- 1) مصغرة 4 "كاميرا السرعة العذاب، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، IP66 في الهواء الطلق (التناوب مع لصناعة السيارات في الوجه، وسرعة أفقي (0.1 ~ ° 300 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ~ ° 180 درجة / ثانية)
- 2) متكامل، وتشغيل أكثر ملائمة ومرنة moduel التلقائي Xالمدمج في 10
- 3) المسبقة، جولة 4، 4 المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 128 8 المناطق القابلة للبرمجة مع عنوان للتحريك، والدقة مسبقا ° 0.01 درجة
- 4) في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة (وظيفة المحمية
- 5) D-NR دعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3
- 6) وتوفير الحماية من الصواعق خفية، Lightningproof تصميم
- 7) ICR زووم بصري 10X / 1080P 2MP CMOS بوصة، سوني 222 1/3

● SPECS

M'TEAM

المواصفات PTZ	
كثيب سرعة	(مقلاة) 0.2 ~ ° 300 درجة / ثانية
	(إمالة) 0.2 ~ ° 180 درجة / ثانية
سلطة العرض	DC 12V
دوران	مقلاة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0 ~ 90 ° مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	مثل ال الطول من تركز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
إعداد مسبق	إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	درجة للبرمجة، 4 تفحص 355
نمط	S أنماط، و كل سجل مرة غير ليس أقل من 180 4
جولة	.جولة، و سرعة وأمبير. منتزه مرة من المسبقة تستطيع يكون مجموعة 4
من السيطرة remote	RS485
معدل الباود (RS485)	بت في الثانية 2400/4800/9600/19200
هوية شخصية نطاق	1-254

سلطة استهلاك	6W
درجة الحرارة	(بواسطة سخان وأمبير. المعجبون (اختياري) -10°C ~ +50°C / -40°C ~ +60°C
تركيب	جدار تركيب، سقف تركيب
صافي الوزن	1.8KG
المواصفات CAM	
الاستشعار	1/3 " 322 سوني CMOS + SONY4191 ISP 1920 * 1080
بصريات	بصري X10، وتكبير F = 5.1mm ~ 51mm
زاوية	(حوالي. 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي)
دقيقة. إضاءة	اللون : 0.5 لوكس ، BW : 0.1LUX
S / N (إشارة Y)	52dB
أبيض الرصيد	السيارات
مجلس النواب	كتيب/ السيارات
DNR	السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي
HLC	بعيدا / على
ماكس كسب	السيارات
قزحية	السيارات
نقف	اختيار OFF ، عمودي ، أفقي ، عمودي ، أفقي

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

