FEATURES

1) مصغرة 4 "كاميرا السرعة العذاب، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، IP66، في الهواء الطلق والتناوب مع لصناعة السيارات في الوجه، وسرعة أفقي (0.1 ° ~ 300 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية)

2) متكامل، وتشغيل أكثر ملائمة ومرنة moduel التلقائي Xالمدمج في 10

3) المسبقة، جولة 4، 4 المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 8 128
المناطق القابلة للبرمجة مع عنوان للتحرير، والدقة مسبقا
0.01 درجة °

4) في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة
وظيفة المحمية

5) 3 ،دعم خصوصية المنطقة اخفاء D-NR

6) تصميم Lightningproof، وتوفير الحماية من الصواعق خفية

7) 1/3 222 بوصة، سوني CMOS 2MP / 1080P 10X زووم بصري ICR

SPECS

المواصفات PTZ	
كتيب سرعة	(مقلاة0.2) °~300 درجة / ثانية
	(إمالة0.2) °~180 درجة / ثانية
سلطة العرض	DC 12V
دوران	مقلاة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0~90 ° مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	مثل ال الطول من تركز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
إعداد مسبق	إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128
صناعة السيارات في الوجه	180 إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه °
تفحص	355 تفحص 4 درجة للبرمجة،
نمط	4 180 من أقل ليس غير مرة كل سجل و، أنماطS
جولة	4 مجموعة يكون تستطيع المسبقة من مرة منتزه. وأمبير سرعة و، جولة.
من السيطرة romote	RS485
الباود معدل (RS485)	2400/4800/9600/19200 بت في الثانية
هوية شخصية نطاق	1-254

سلطة استهلاك	6W
درجة الحرارة	-10℃ ~+50℃/ -40℃ ~+60℃ (اختياري المعجبون. بواسطة سخان وأمبير)
تركيب	جدار تركيب، سقف تركيب
صافي الوزن	1.8KG
المواصفات CAM	
الاستشعار	1/3 " 322 سوني CMOS استشعار + SONY4191 ISP
	1920 * 1080
بصريات	بصري X10، وتكبير F = 5.1mm ~ 51mm
زاوية	(حوالي. 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي)
دقيقة. إضاءة	BW : 0.1LUX ، اللون : 0.5 لوكس
S / N (Y إشارة)	52dB
أبيض الرصيد	السيارات
مجلس النواب	كتيب/ السيارات
DNR	السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي
HLC	بعيدا / على
ماكس كسب	السيارات
قزحية	السيارات
نقف	اختيار OFF، عمودي ، أفقي ، عمودي، أفقي

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS