

الميزات الرئيسية:

- 1.0M1.3M / 2.0M 1080 أعلى دقة اختياري، كامل الحقيقي الوقت P بـكسل
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- 12-2.8 •mm عدسة varifocal
- تحت العام 75-3 الكبل المحوري من دون خسارة M بعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- دعم القائمة OSD

أماكن التطبيق:

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

نموذج لا	مفتاح مواصفات	
PAH29C		1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) قطع IR مع 1.0M / 720P
PAH29H	فاري البؤرية عدسة، (M12) مع 12-2.8 mm المسافات IR 30 المصايح، 36PCS × Φ5 IR	1/3 " CMOS (BYD3115 + NVP2431H) قطع IR مع 1.3M / 1024P
PAH29W		1/3 " CMOS (522 + HD8906) قطع IR مع 2.0M / 1080P

