FEATURES

الميزات الرئيسية:

• 1.0M1.3M / 2.0M 1080 بكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة P
• HD و متابعة CVBS الفيديو القياسية
12-2.8 •mm عدسة varifocal

• 500 فوق دعم انتقال M بعد خسارة من دون المحوري الكبل 3 -75 تحت العام

• عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي •
دعم القائمة • OSD

أماكن التطبيق:
تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

SPECS

نموذج لا.	مفتاح مواصفات	
PAH29C	فاري البؤرية عدسة، (M12) mm مع 12-2.8 المسافات IM IR المصابيح، 30 IR Φ5 × 36PCS	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) قطع IR مع، 720P / 1.0M
PAH29H		1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H) قطع IR مع، 1024P / 1.3M
PAH29W		1/3 " CMOS(522 + HD8906) قطع IR مع، 1080P / 2.0M

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE