FEATURES

الميزات الرئيسية:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 بكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوحP
• الفيديو القياسية CVBSمتابعة و HD-و
6 عدسة ثابتة •MM (M12)
• تقييم للماء: IP66

• 75- 3 500 الدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من M

• عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
دعم • OSD
• IC الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة

• 3rd وعالية الدقة عدسة ميغابيكسل، وهذه الكاميرا استعادة IR جيل المستوردة بالفعل المصابيح المستخدمة اللون، تعريف صورة، وبرز بوصفه كبيرة للرؤية الليلية الأداء.

التطبيقات:
المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

SPECS

نموذج	MVT-AH74A	MVT-AH74B
الاستشعار	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712 + NVP2431H	SONY238 + NVP2431H
SIGNAL	PAL / NTCS	
إخراج الفيديو	HD-AHD / CVBS	
بكسل فعالة	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 1024 (V)
Min.Illumination	0.05Lux @ 0.01 ،اللونILUX B / W	
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45،000s	
تردد الفيديو	إطارا في الثانية؛1280 × 720 @ 50 @ 720 × 1280 إطارا في الثانية 60	إطارا في الثانية؛1280 × 1024 @ 50 1024 × 1280 إطارا في الثانية @ 60
تزامن	داخلي	
إخراج الفيديو	1-قناة BNC HDAHD / CVBS عالية الوضوح إخراج الفيديو	
BLC	اختياري	
OSD	اختياري	
AWB	التلقائي / دليل / اليوم / ليلة	
يوم / ليلة	السيارات (ICR) / اللون / B / W	
بعد انتقال	500 عبر 3-75 الكبل المحوري Mأكثر من	
مزود الطاقة	12V DC ± 10٪	
بيئة العمل	-30 ° C ~ + 60 ° C / 95 من أقل٪ RH (بدون تكاثف)	

استهلاك الطاقة	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS