

وعاء 30 متر إر أفضل منخفضة ضوء ستارفايس إب كاميرا مفت 1080 2mp H.265 M1480S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001 Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

● FEATURES

M-TEAM

- * IMX291، بالإضافة إلى سوني كموس Hi3516CV300 أدبوتس هيسيليكون دسب *
- * سوبر الأداء الجيد في بيئة الإضاءة الخافتة، إضاءة منخفضة تحت 0.001 لوكس *
- * H.265 تنسيق ضغط
- إر المسافة 30m، 6mm (m12) *هد عدسة

كاميرا إب النجوم ستار فس كاميرا مشتركة في بيئة الإضاءة الخافتة.



The image shows a side-by-side comparison of two camera feeds from a meeting room. The top feed, labeled 'XVR Common Camera', shows a very dark and grainy image of the room. The bottom feed, labeled 'Starlight IP Camera', shows a clear and bright image of the same room, demonstrating the superior low-light performance of the Starlight camera. The room contains a table with two Chinese flags, a potted plant, and a person sitting at the table. The timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' is visible in the top right corner of both feeds.

إذا كنت ترغب في عرض جودة الصورة الحقيقية من النجوم كاميرا إب، يرجى مراجعة أدناه سجل الفيديو عند مشاهدة الفيديو ملاحظ بحرارة: يرجى الإعداد لاجب جودة الصورة إلى 1080.

MVTEAM Starlight IP Camera Clear Color Image at Dayti...



2017-12-13 11:09



MVTEAM Starlight IP Camera Video Record(No Light)



2017-12-13 00:13



▼ Side View

M' TEAM



▼ Front View

M' TEAM



▼ Back View

M' TEAM



نموذج	MVT-M1480S
نوع الاستشعار	1 / 2.8 (إضاءة منخفضة) IMX291 سوني كموس
DSP	Hi3516CV300
تنسيق الضغط	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
القرار	1080P 1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MM ميغابيكسل هد 2.8 ~ 12
نوع واجهة العدسة	(M12)
ليلا ونهارا نظام التبديل	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
WDR	دعم دودر
الحد الأدنى من الإضاءة	0.001Lux
إعداد الصورة	التشيع، والسطوع، ونسبة التباين يمكن تعديلها من قبل كمس و متصفح إي
إنذار ذكي	كشف الحركة، وفقدان الفيديو، وانقطاع شبكة الكابل، والملكية الفكرية عنوان النزاع
وظيفة الذاكرة	تخزين الشبكة
بروتوكول الشبكة	رتب، رتسب، تكب / إب، هتب، دكب، دنس، دنز، بابو، سمتب، نتب، P2P
وظيفة عامة	فلاش الوقاية، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	1ch rj45، 10m / 100m منافذ إيثرنت التكيف
يؤدي	قطع الصمام صفيف 2
إر المسافة	30M
ONVIF	دعم ونفيف 2.4
قوة	محول الطاقة أو جعل بو على تمديد كابل الفيديو 1A / 12 دس
درجة حرارة التشغيل	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



صفة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.



الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في www.mvteamcctv.com في www.mvteamcctv.com اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كنالوج www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف