

● FEATURES

- 1) قرار HD 1080P
- 2) عدسة 8 MM
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب (P2P دعم)
- 5) للرؤية الليلية (5M 50)
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS

نموذج	MVT-M7380
نوع الاستشعار	استشعار سوني " 3 / 1 / 222,1 IMX222 + Hi3516C
ضغط القياسة	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	1080P PAL@ 25FPS
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100.000 ~ 1 / 50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MM بكسل 2.8 ~ 12 3M
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون,
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع, نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة, وفقدان الفيديو, شبكة الكابل انقطاع, وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفية	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, ديس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش, تيار مزدوج, ضربات القلب, وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, 10M / 100M الموانئ 1
الصمام	قاد PCS مجموعة 2

عن بعد IR	50M
الصف IP	

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

