

## ● FEATURES

M'TEAM

- 1) قرار HD 1080P
- 2) 12-2.8 عدسة mm
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب (( دعم P2P
- 5) للرؤية الليلية 5M 30
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

## ● SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-M2780
نوع الاستشعار	استشعار سوني " 2.8 / 1 / 2.8 Hi3516C + SONY IMX222
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1920 * 1080 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100,000 ~ 1/50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة 3M 12 ~ 2.8 بكسل
عدسة نوع واجهة	(M12)
ليلا ونهارا التبديل نظام	IR-CUT
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون
وضع صورة	التشيع والسطوع والتباين نسبة يمكن تعديلها عن طريق عرض في متصفح إنترنت إكسبلورر
منبه ذكي	الصراع IP حركة كشف، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وعنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة تخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوجة، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	1CH RJ45, 10M / 100M منافذ إيثرنت بتكيف
سلطة	محول الطاقة 2A أو 12 POE V
الصمام	36PCS المصابيح
عن بعد IR	30M
الصف IP	استخدام في الأماكن المغلقة



● EXHIBITIONS

