

## ● FEATURES



خاصية:

- 1) قرار HD 1080P
- 2) 3M بكسل عدسة 6MM (CS)
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب (P2P) دعم
- 5) للرؤية الليلية 5M
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفaiات CE, FCC مع

## ● SPECS



نوع	MVT-M7080
نوع الاستشعار	Hi3516C + SONY IMX222
ضغط القياسية	H.264 ، الملف الرئيسي MPEG4, MJPEG
التيار الرئيسي	1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6 بكسل عدسة 6MM (CS)
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01LUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسيلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، فقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
ذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف RJ45, 10M / 100M RJ45, 10M المونائي 1
الصمام	جيـل الصمام صـفيف 3rd
عن بعد IR	30M
الصف	IP66

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

MTEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

