

الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمان
2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن
3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق مستقل DVR وجميع AHD DVR.
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

الاسم	MVT-D4341N	MVT-D4351A
الاسم	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
الاسم	800TVL	800TVL
الاسم	1.0Vp (75ohm)	1.0Vp (75ohm)
الاسم	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
الاسم	0.01LUX	0.05Lux
الاسم	0.45	0.45
الاسم	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
الاسم	48dB (AGC)	52dB
الاسم	-	3D-DNR
الاسم	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / PUSH LOCK

AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	□□□□ □□
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / □□□□□ / Midlow / □□□□□ / Midhigh / □□□□□
HLC	-	ON / OFF
D-□□□□	-	1-256
□□□ □□□□□□	-	ON / OFF
□□□□□□ □□□□□□□□	-	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□ / □□□□	-	
□□□□	-	4 □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□	-	8 □□□□□□
□□□□	50mA □	120MA
□□□□□□	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
□□□□□□ □□□□□□□□	60 + ~ °C 10- □□□□□□□□ □□□□	~ °C 10- □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□	85 □□ □□ □□□□□□□□ □°C□ RH	□□ □□ □□□□□□□□ □°C 60 + 85□ RH

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

